





FICHE TECHNIQUE

EXTÉRIEUR
ENCASTRÉS DE SOL




INDIGO
LIGHTING

 indigo.lighting
 /Indigo.Luminaires
 Indigo Lighting
 @indigoighting

GL038 II

GL038SS27MF

GL038 II 2,8W 2700K 620Lm 40° IP65



Encastré de sol rond.
Diffuseur en verre clair.
Inox 316 pour les zones côtières.
Pot d'encastrement et 1m de câble H05RN-F (diamètre 6mm) fournis.
Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.
Boîte de connexion étanche à commander séparément.

WEB

GÉNÉRAL

Classe ETIM	EC000758
Garantie	7 ans
Durée de vie	L70B10 - 70.000h
Matière corps	Inox 316
Couleur	Acier inoxydable
Diamètre	98 mm
Hauteur	70 mm
Poids net	0,91 kg

PHYSIQUE

Technologie	LED intégrée
Source(s) incluse(s)	Oui
IP (indice de protection)	IP65
IK (résistance mécanique)	IK08
Anti-vandalisme	Non
Détecteur de mouvement	Non
Détecteur crépusculaire	Non
Eclairage de secours	Non

FICHE TECHNIQUEEXTÉRIEUR
ENCASTRÉS DE SOL indigo.lighting
 /Indigo.Luminaires
 Indigo Lighting
 @indigolighting**GL038 II****GL038SS27MF**

GL038 II 2,8W 2700K 620Lm 40° IP65

OPTIQUE

Emission lumineuse	
Distribution lumineuse	
Diffuseur	Verre clair
Angle de rayonnement	40 °
Température de couleur	2700K
Température de couleur réglable	
Flux lumineux source	620 lm
Flux lumineux luminaire	297 lm lm
Efficacité lumineuse luminaire	106,07 lm/W
SDCM (McAdam-Ellipse)	SDCM3

ÉLECTRIQUE

Puissance lumineuse	2,8 W W
Convertisseur inclus	Convertisseur classe II inclus
Courant/tension d'alimentation	230V AC - 50Hz
Courant/tension de sortie du convertisseur inclus	350mA DC
AC/DC	AC 230V - DC 350mA 8V
Fréquence du réseau	Non
Dimmable	Non

INSTALLATION

Lieu de montage	Usage en extérieur et intérieur
Bornier automatique	Aucun
Diamètre d'encastrement	80 mm