



**GL040 II**

**GL040RSS30F**

**GL040 II 3000K 40° IP68**



Encastré de sol rond.  
Diffuseur en verre clair.  
Inox 316 pour les zones côtières.  
Tube d'encastrement et 1m de câble H05RN-F fourni (diamètre 6mm).  
Convertisseur 150 à 700mA à commander séparément.  
Boîte de raccordement étanche à commander séparément.

WEB

**GÉNÉRAL**

Classe ETIM	EC000758
Garantie	10 ans
Durée de vie	L70B10 - 70.000h
Matière corps	Inox 316
Couleur	Acier inoxydable
Diamètre	76 mm
Hauteur	41 mm
Poids net	0,8 kg

**PHYSIQUE**

Technologie	LED intégrée
Source(s) incluse(s)	Oui
IP (indice de protection)	IP68
IK (résistance mécanique)	IK07
Anti-vandalisme	Non
Détecteur de mouvement	Non
Détecteur crépusculaire	Non
Eclairage de secours	Non

**GL040 II**

**GL040RSS30F**

**GL040 II 3000K 40° IP68**

**OPTIQUE**

Emission lumineuse	
Distribution lumineuse	
Diffuseur	Verre clair
Angle de rayonnement	40 °
Température de couleur	3000K
Température de couleur réglable	
Flux lumineux source	620 lm
	130 (150mA) - 520 (700mA) lm
SDCM (McAdam-Ellipse)	SDCM3

**ÉLECTRIQUE**

	0,8 (150mA) - 4,6 (700mA)
Convertisseur inclus	Convertisseur à commander séparément
Courant/tension d'alimentation	150mA - 700mA DC
AC/DC	DC 150-700mA 6V
Fréquence du réseau	Non
Dimmable	En option

**INSTALLATION**

Lieu de montage	Usage en extérieur et intérieur
Bornier automatique	Aucun
Diamètre d'encastrement	70 mm

**EMBALLAGE**

Code EAN	5411373375209
----------	---------------