



**GL100 II**

**GL100SS2027**

**GL100 II 2700K 75° IP68**



Semi-encastré de sol rond pour balisage.  
Diffusion de la lumière dans une, deux, trois ou quatre directions.  
Inox 316 pour les zones côtières.  
Tube d'encastrement et 1m de câble H05RN-F fourni (diamètre 6mm).  
Immergeable jusqu'à 9m de profondeur.  
Convertisseur 150 à 700mA à commander séparément.  
Boîte de raccordement étanche à commander séparément.

WEB

**GÉNÉRAL**

<b>Classe ETIM</b>	EC000758
<b>Garantie</b>	10 ans
<b>Durée de vie</b>	L70B10 - 70.000h
<b>Matière corps</b>	Inox 316
<b>Couleur</b>	Acier inoxydable
<b>Diamètre</b>	40 mm
<b>Hauteur</b>	46 mm
<b>Poids net</b>	0,21 kg

**PHYSIQUE**

<b>Technologie</b>	LED intégrée
<b>Source(s) incluse(s)</b>	Oui
<b>IP (indice de protection)</b>	IP68
<b>IK (résistance mécanique)</b>	IK07
<b>Anti-vandalisme</b>	Non
<b>Détecteur de mouvement</b>	Non
<b>Détecteur crépusculaire</b>	Non
<b>Eclairage de secours</b>	Non

**FICHE TECHNIQUE**EXTÉRIEUR  
ENCASTRÉS DE SOL indigo.lighting  
 /Indigo.Luminaires  
 Indigo Lighting  
 @indigolighting**GL100 II****GL100SS2027****GL100 II 2700K 75° IP68****OPTIQUE**

<b>Emission lumineuse</b>	
<b>Distribution lumineuse</b>	
<b>Diffuseur</b>	Plastique clair
<b>Angle de rayonnement</b>	75 °
<b>Température de couleur</b>	2700K
<b>Température de couleur réglable</b>	
<b>Flux lumineux source</b>	290 lm
	3 (150mA) - 10 (700mA) lm
<b>SDCM (McAdam-Ellipse)</b>	SDCM3

**ÉLECTRIQUE**

	0,4 (150mA) - 2,2 (700mA)
<b>Convertisseur inclus</b>	Convertisseur à commander séparément
<b>Courant/tension d'alimentation</b>	150mA - 700mA DC
<b>AC/DC</b>	DC 150-700mA 3V
<b>Fréquence du réseau</b>	Non
<b>Dimmable</b>	En option

**INSTALLATION**

<b>Lieu de montage</b>	Usage en extérieur et intérieur
<b>Bornier automatique</b>	Aucun
<b>Diamètre d'encastrement</b>	33 mm