


**TILT 3**

**GLTMS165T30**

**TILT 3 18W 3000K 2000Lm 34° DIM IP67**



Encastré de sol rond avec source orientable.  
Diffuseur en verre clair.  
Carrossable résistance 2000kg (max 24km/h).  
Inox 316 pour les zones côtières.  
Pot d'encastrement et 1m de câble H05RN-F (3x1.0mm<sup>2</sup>) fournis.  
Convertisseur dimmable intégré dans l'appareil.  
Compatible avec variateur début et fin de phase.  
Boîte de connexion étanche à commander séparément.

WEB

**GÉNÉRAL**

Classe ETIM	EC000758
Garantie	5 ans
Durée de vie	L70 - 50.000h
Matière corps	Inox 316
Couleur	Acier inoxydable
Diamètre	180 mm
Hauteur	168 mm
Poids net	2.03 kg

**PHYSIQUE**

Technologie	LED intégrée
Source(s) incluse(s)	Oui
Angle d'inclinaison	25°
IP (indice de protection)	IP67
IK (résistance mécanique)	IK10
Carrossable	2000
Anti-vandalisme	Anti-vandale
Détecteur de mouvement	Non
Détecteur crépusculaire	Non
Eclairage de secours	Non

## TILT 3

# GLTMS165T30

TILT 3 18W 3000K 2000Lm 34° DIM IP67

### OPTIQUE

Emission lumineuse	
Distribution lumineuse	
Diffuseur	Verre clair
Angle de rayonnement	34 °
Température de couleur	3000K
Température de couleur réglable	
Flux lumineux source	2000 lm
Flux lumineux luminaire	1600 lm lm
Efficacité lumineuse luminaire	88,89 lm/W
SDCM (McAdam-Ellipse)	SDCM3

### ÉLECTRIQUE

Puissance lumineuse	18 W W
Convertisseur inclus	Convertisseur inclus
Courant/tension d'alimentation	230V AC - 50Hz
Fréquence du réseau	Non
Dimmable	Oui
Type de variation	Dimmable coupure de phase
Facteur de puissance $\lambda$	0.9

### INSTALLATION

Lieu de montage	Usage en extérieur uniquement
Bornier automatique	Aucun
Plage de température ambiante	-25°C ~ +40°C

### EMBALLAGE

Code EAN	5056500412053
----------	---------------