

HB103**HB103****KIT DETECTEUR HYPERFREQUENCE IP65**

SPRINGBOK LITE kit détecteur hyperfréquence IP65.

WEB


Réglages par défaut : durée d'allumage 5 sec., capteur de luminosité désactivé, zone de détection 100%. La commande à distance est nécessaire pour paramétrer d'autres réglages.

GÉNÉRAL

Classe ETIM	EC002556
Garantie	5 ans
Couleur	Noir

FICHE TECHNIQUE

ACCESSOIRES LIÉS
ACCESSOIRES ÉLECTRIQUES



HB103

HB103

KIT DETECTEUR HYPERFREQUENCE IP65

OPTIQUE

Emission lumineuse

Distribution lumineuse

Angle de rayonnement

Température de couleur réglable

ÉLECTRIQUE

Fréquence du réseau

EMBALLAGE

Code EAN

5411373371560

A. Fixez les deux plaques de poids et le support de montage au détecteur à l'aide des trois vis fournies (fig. 1).

B. Fixez le support du détecteur sur le côté du luminaire en utilisant l'une des deux positions de montage et les boulons M8 fournis. Serrez bien les boulons (fig. 2).

C. Si vous utilisez le réflecteur 80° (accessoire vendu séparément réf.