


## FICHE TECHNIQUE

ACCESSOIRES LIÉS  
ACCESSOIRES ÉLECTRIQUES



**HB114**

**HB114**

**DETECTEUR HYPERFREQUENCE IP65**



EAZY détecteur hyperfréquence IP65.

Réglages par défaut : durée allumage 10 min., capteur luminosité 50 Lux, zone détection 100%, gradation mode veille 30%, période veille continue. Commande à distance nécessaire pour d'autres réglages.

WEB


### GÉNÉRAL

Classe ETIM	EC002556
Garantie	5 ans
Couleur	Noir

## FICHE TECHNIQUE

ACCESSOIRES LIÉS  
ACCESSOIRES ÉLECTRIQUES

**HB114**



**HB114**

**DETECTEUR HYPERFREQUENCE IP65**

### OPTIQUE

Emission lumineuse

Distribution lumineuse

Angle de rayonnement

Température de couleur réglable

### ÉLECTRIQUE

Fréquence du réseau

### EMBALLAGE

Code EAN

5411373371683

A. Pour installer le détecteur, enlevez le couvercle central avant sur le luminaire en le tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et en tirant (fig. 1).

B. Alignez la plus grande dent de verrouillage avec l'encoche correspondante sur le produit (fig. 2).

C. Poussez le détecteur vers le luminaire et tournez dans le sens des