


KC211R25

KACI R-B 3W 450Lm 3000K 100° IP44



Spot encastré rond.
Diffuseur en verre dépoli.
Fixation par lamelles.
Précâblé 0.50m.
Peut être recouvert par un isolant déroulé.
Double bornier automatique.
Convertisseur non dimmable déporté fourni, peut être placé à max. 10m de l'appareil.

WEB

GÉNÉRAL

| | |
|----------------------|------------------|
| Classe ETIM | EC001744 |
| Garantie | 5 ans |
| Durée de vie | L70B50 - 50.000h |
| Matière corps | Aluminium |
| Couleur | Aluminium brossé |
| Diamètre | 70 mm |
| Hauteur | 9 mm |
| Poids net | 0,1 kg |

PHYSIQUE

| | |
|----------------------------------|--------------|
| Technologie | LED intégrée |
| Source(s) incluse(s) | Oui |
| IP (indice de protection) | IP44 |
| IK (résistance mécanique) | IK02 |
| Anti-vandalisme | Non |
| Test au fil incandescent | 650° |
| Détecteur de mouvement | Non |
| Détecteur crépusculaire | Non |
| Eclairage de secours | Non |

KC211R25

KACI R-B 3W 450Lm 3000K 100° IP44

OPTIQUE

| | |
|---------------------------------|------------------|
| Emission lumineuse | |
| Distribution lumineuse | |
| Diffuseur | Verre mat/satiné |
| Angle de rayonnement | 100 ° |
| Température de couleur | 3000K |
| Température de couleur réglable | |
| Flux lumineux source | 450 lm |
| Flux lumineux luminaire | 335 lm lm |
| Efficacité lumineuse luminaire | 111,67 lm/W |

ÉLECTRIQUE

| | |
|---|--------------------------------|
| Puissance lumineuse | 3 W W |
| Convertisseur inclus | Convertisseur classe II inclus |
| Courant/tension d'alimentation | 230V AC - 50Hz |
| Courant/tension de sortie du convertisseur inclus | 12V DC |
| AC/DC | AC 230V - DC 12V |
| Fréquence du réseau | Non |
| Dimmable | Non |
| Type de variation | Non-dimmable |

INSTALLATION

| | |
|----------------------------|--|
| Lieu de montage | Usage en intérieur uniquement |
| Bornier automatique | Double |
| Diamètre d'encastrement | 55 mm |
| Recouvrable par un isolant | Le produit peut être recouvert après montage par un isolant déroulé. |

EMBALLAGE

| | |
|----------|---------------|
| Code EAN | 5411373027528 |
|----------|---------------|

