


OU10524

LUXI 190 12W 850Lm 3000K 65° IP54



Applique murale pour éclairage extérieur.
Éclairage «up» ou «down».
Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.

WEB

GÉNÉRAL

Classe ETIM	EC002892
Garantie	3 ans
Durée de vie	L70B50 - 50.000h
Matière corps	Fonte d'aluminium
Couleur	Anthracite
Longueur	180 mm
Diamètre	90 mm
Hauteur	133 mm
Poids net	1,34 kg

PHYSIQUE

Technologie	LED intégrée
Source(s) incluse(s)	Oui
IP (indice de protection)	IP54
IK (résistance mécanique)	IK06
Anti-vandalisme	Non
Test au fil incandescent	650°
Détecteur de mouvement	Non
Détecteur crépusculaire	Non
Eclairage de secours	Non

OU10524**LUXI 190 12W 850Lm 3000K 65° IP54****OPTIQUE**

Emission lumineuse	
Distribution lumineuse	
Angle de rayonnement	65 °
Température de couleur	3000K
Température de couleur réglable	
Flux lumineux source	850 lm
Flux lumineux luminaire	585 lm lm
Efficacité lumineuse luminaire	48,75 lm/W

ÉLECTRIQUE

Puissance source(s)	12 W W
Puissance lumineuse	12 W W
Convertisseur inclus	Convertisseur inclus
Courant/tension d'alimentation	230V AC - 50Hz
Courant/tension de sortie du convertisseur inclus	300mA DC
AC/DC	AC 230V
Fréquence du réseau	Non
Dimmable	Non
Type de variation	Non-dimmable

INSTALLATION

Lieu de montage	Usage en extérieur uniquement
-----------------	-------------------------------

EMBALLAGE

Code EAN	5411373030467
----------	---------------