


OU13524

LUXI 139 3,8W 400Lm 3000K 114° IP54



Applique murale pour éclairage extérieur.
 Diffuseur en polycarbonate opalin.
 Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.

WEB

GÉNÉRAL

Classe ETIM	EC002892
Garantie	3 ans
Durée de vie	L70B50 - 50.000h
Matière corps	Fonte d'aluminium
Couleur	Anthracite
Longueur	117 mm
Largeur	116 mm
Hauteur	139 mm
Poids net	0,99 kg

PHYSIQUE

Technologie	LED intégrée
Source(s) incluse(s)	Oui
IP (indice de protection)	IP54
IK (résistance mécanique)	IK06
Anti-vandalisme	Non
Test au fil incandescent	650°
Détecteur de mouvement	Non
Détecteur crépusculaire	Non
Eclairage de secours	Non

OU13524**LUXI 139 3,8W 400Lm 3000K 114° IP54****OPTIQUE**

Emission lumineuse	
Distribution lumineuse	
Diffuseur	Plastique opalin
Angle de rayonnement	110 °
Température de couleur	3000K
Température de couleur réglable	
Flux lumineux source	400 lm
Flux lumineux luminaire	315 lm lm
Efficacité lumineuse luminaire	82,89 lm/W

ÉLECTRIQUE

Puissance lumineuse	3,8 W W
Convertisseur inclus	Convertisseur inclus
Courant/tension d'alimentation	230V AC - 50Hz
AC/DC	AC 230V
Fréquence du réseau	Non
Dimmable	Non
Type de variation	Non-dimmable

INSTALLATION

Lieu de montage	Usage en extérieur uniquement
------------------------	-------------------------------

EMBALLAGE

Code EAN	5411373326485
-----------------	---------------