


OU14624

LUXI 120 S 3W 320Lm 3000K 170° IP54



Applique murale extérieure pour balisage.
Diffuseur en polycarbonate.
Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.

WEB

GÉNÉRAL

| | |
|---------------|-------------------|
| Classe ETIM | EC000481 |
| Garantie | 3 ans |
| Durée de vie | L70B50 - 50.000h |
| Matière corps | Fonte d'aluminium |
| Couleur | Anthracite |
| Longueur | 120 mm |
| Largeur | 96 mm |
| Hauteur | 36 mm |
| Poids net | 0,31 kg |

PHYSIQUE

| | |
|---------------------------|--------------|
| Technologie | LED intégrée |
| Source(s) incluse(s) | Oui |
| IP (indice de protection) | IP54 |
| IK (résistance mécanique) | IK06 |
| Anti-vandalisme | Non |
| Test au fil incandescent | 650° |
| Détecteur de mouvement | Non |
| Détecteur crépusculaire | Non |
| Eclairage de secours | Non |

OU14624**LUXI 120 S 3W 320Lm 3000K 170° IP54****OPTIQUE**

| | |
|--|------------------|
| Emission lumineuse | |
| Distribution lumineuse | |
| Diffuseur | Plastique opalin |
| Angle de rayonnement | 170 ° |
| Température de couleur | 3000K |
| Température de couleur réglable | |
| Flux lumineux source | 320 lm |
| Flux lumineux luminaire | 215 lm lm |
| Efficacité lumineuse luminaire | 71,67 lm/W |

ÉLECTRIQUE

| | |
|---------------------------------------|----------------------|
| Puissance lumineuse | 3 W W |
| Convertisseur inclus | Convertisseur inclus |
| Courant/tension d'alimentation | 230V AC - 50Hz |
| AC/DC | AC 230V |
| Fréquence du réseau | Non |
| Dimmable | Non |
| Type de variation | Non-dimmable |

INSTALLATION

| | |
|------------------------|-------------------------------|
| Lieu de montage | Usage en extérieur uniquement |
|------------------------|-------------------------------|

EMBALLAGE

| | |
|-----------------|---------------|
| Code EAN | 5411373326584 |
|-----------------|---------------|