


OU15024

DANI 2x5W 2x500Lm 3000K IP65



Applique murale pour éclairage extérieur.
Base apparente avec entrée et sortie de câble.
Éclairage «up&down».
Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.

WEB

GÉNÉRAL

Classe ETIM	EC002892
Garantie	3 ans
Durée de vie	L80B50 - 50.000h
Matière corps	Fonte d'aluminium
Couleur	Anthracite
Longueur	180 mm
Largeur	128 mm
Hauteur	95 mm
Poids net	1,51 kg

PHYSIQUE

Technologie	LED intégrée
Source(s) incluse(s)	Oui
IP (indice de protection)	IP65
IK (résistance mécanique)	IK04
Anti-vandalisme	Non
Test au fil incandescent	650°
Détecteur de mouvement	Non
Détecteur crépusculaire	Non
Eclairage de secours	Non

OU15024

DANI 2x5W 2x500Lm 3000K IP65

OPTIQUE

Emission lumineuse	
Distribution lumineuse	
Angle de rayonnement	
Température de couleur	3000K
Température de couleur réglable	
Flux lumineux source	2x500 lm
Flux lumineux luminaire	590 lm lm
Efficacité lumineuse luminaire	59 lm/W

ÉLECTRIQUE

Puissance source(s)	2x5 W W
Puissance lumineuse	10 W W
Convertisseur inclus	Convertisseur inclus
Courant/tension d'alimentation	230V AC - 50Hz
AC/DC	AC 230V
Fréquence du réseau	Non
Dimmable	Non
Type de variation	Non-dimmable

INSTALLATION

Lieu de montage	Usage en extérieur uniquement
-----------------	-------------------------------

EMBALLAGE

Code EAN	5411373325600
----------	---------------