



Applique murale ou plafonnier pour éclairage extérieur.  
Base apparente avec entrée et sortie de câble.  
Ne nécessite pas de convertisseur.  
Non dimmable.

WEB

**GÉNÉRAL**

Classe ETIM	EC002892
Garantie	3 ans
Durée de vie	L80B50 - 50.000h
Matière corps	Fonte d'aluminium
Couleur	Anthracite
Longueur	85 mm
Diamètre	95 mm
Hauteur	34 mm
Poids net	0,514 kg

**PHYSIQUE**

Technologie	LED 230V intégrée
Source(s) incluse(s)	Oui
Angle d'inclinaison	90°
Angle de rotation	330°
IP (indice de protection)	IP55
IK (résistance mécanique)	IK05
Anti-vandalisme	Non
Test au fil incandescent	650°
Détecteur de mouvement	Non
Détecteur crépusculaire	Non
Eclairage de secours	Non

## OU18524

## GUNZY S 8W 760Lm 3000K 38° IP55

OPTIQUE

Emission lumineuse	
Distribution lumineuse	
Angle de rayonnement	38 °
Température de couleur	3000K
Température de couleur réglable	
Flux lumineux source	760 lm
Flux lumineux luminaire	500 lm lm
Efficacité lumineuse luminaire	62,5 lm/W

ÉLECTRIQUE

Puissance source(s)	8 W W
Puissance lumineuse	8 W W
Courant/tension d'alimentation	230V AC - 50Hz
AC/DC	AC 230V
Fréquence du réseau	Non
Dimmable	Non
Type de variation	Non-dimmable

INSTALLATION

Lieu de montage	Usage en extérieur uniquement
-----------------	-------------------------------

EMBALLAGE

Code EAN	5411373330130
----------	---------------