


OU344WW24

LANTERN 18W 1500Lm 3000K 110° IP54



Applique murale pour éclairage extérieur.
Diffuseur en polycarbonate opalin.
Ne nécessite pas de convertisseur.
Non dimmable.

WEB

GÉNÉRAL

Classe ETIM	EC002892
Garantie	3 ans
Durée de vie	L70B50 - 50.000h
Matière corps	Fonte d'aluminium
Couleur	Anthracite
Longueur	110 mm
Largeur	103 mm
Hauteur	250 mm
Poids net	0,99 kg

PHYSIQUE

Technologie	LED 230V intégrée
Source(s) incluse(s)	Oui
IP (indice de protection)	IP54
IK (résistance mécanique)	IK05
Anti-vandalisme	Non
Test au fil incandescent	650°
Détecteur de mouvement	Non
Détecteur crépusculaire	Non
Eclairage de secours	Non

OU344WW24**LANTERN 18W 1500Lm 3000K 110° IP54****OPTIQUE**

Emission lumineuse	
Distribution lumineuse	
Diffuseur	Plastique opalin
Angle de rayonnement	110 °
Température de couleur	3000K
Température de couleur réglable	
Flux lumineux source	1500 lm
Flux lumineux luminaire	845 lm lm
Efficacité lumineuse luminaire	46,94 lm/W

ÉLECTRIQUE

Puissance lumineuse	18 W W
Courant/tension d'alimentation	230V AC - 50Hz
AC/DC	AC 230V
Fréquence du réseau	Non
Dimmable	Non
Type de variation	Non-dimmable

INSTALLATION

Lieu de montage	Usage en extérieur uniquement
------------------------	-------------------------------

EMBALLAGE

Code EAN	5411373341211
-----------------	---------------