



OU350NW24

DEVI 8,5W 500Lm 4000K IP65



Encastré mural extérieur rectangulaire pour balisage.
Boîtier d'encastrement fourni.
Avec entrée et sortie de câble.
Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.

WEB

GÉNÉRAL

Classe ETIM	EC000481
Garantie	3 ans
Durée de vie	L70B50 - 50.000h
Matière corps	Aluminium
Couleur	Anthracite
Longueur	250 mm
Largeur	87 mm
Hauteur	73 mm
Poids net	0,675 kg

PHYSIQUE

Technologie	LED intégrée
Source(s) incluse(s)	Oui
IP (indice de protection)	IP65
IK (résistance mécanique)	IK05
Anti-vandalisme	Non
Test au fil incandescent	650°
Détecteur de mouvement	Non
Détecteur crépusculaire	Non
Eclairage de secours	Non

DEVI

OU350NW24

DEVI 8,5W 500Lm 4000K IP65

OPTIQUE

Emission lumineuse	
Distribution lumineuse	
Angle de rayonnement	
Température de couleur	4000K
Température de couleur réglable	
Flux lumineux source	500 lm
Flux lumineux luminaire	190 lm lm
Efficacité lumineuse luminaire	22,35 lm/W

ÉLECTRIQUE

Puissance lumineuse	8,5 W W
Convertisseur inclus	Convertisseur inclus
Courant/tension d'alimentation	230V AC - 50Hz
AC/DC	AC 230V
Fréquence du réseau	Non
Dimmable	Non
Type de variation	Non-dimmable

INSTALLATION

Lieu de montage	Usage en extérieur et intérieur
------------------------	---------------------------------

EMBALLAGE

Code EAN	5411373345240
-----------------	---------------