



OU361WW24

BENS P 6W 600Lm 3000K 120° IP54



Borne rectangulaire pour éclairage extérieur.  
Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.  
Kit d'ancrage pour béton inclus.

WEB

**GÉNÉRAL**

Classe ETIM	EC000301
Garantie	3 ans
Durée de vie	L70B50 - 50.000h
Matière corps	Aluminium
Couleur	Anthracite
Longueur	160 mm
Largeur	54 mm
Hauteur	300 mm
Poids net	1,53 kg

**PHYSIQUE**

Technologie	LED intégrée
Source(s) incluse(s)	Oui
Angle d'inclinaison	320°
IP (indice de protection)	IP54
IK (résistance mécanique)	IK08
Anti-vandalisme	Non
Test au fil incandescent	650°
Détecteur de mouvement	Non
Détecteur crépusculaire	Non
Eclairage de secours	Non

## OU361WW24

## BENS P 6W 600Lm 3000K 120° IP54

OPTIQUE

Emission lumineuse	
Distribution lumineuse	
Diffuseur	Plastique opalin
Angle de rayonnement	120 °
Température de couleur	3000K
Température de couleur réglable	
Flux lumineux source	600 lm
Flux lumineux luminaire	435 lm lm
Efficacité lumineuse luminaire	72,5 lm/W

ÉLECTRIQUE

Puissance lumineuse	6 W W
Convertisseur inclus	Convertisseur inclus
Courant/tension d'alimentation	230V AC - 50Hz
Courant/tension de sortie du convertisseur inclus	350mA DC
AC/DC	AC 230V
Fréquence du réseau	Non
Dimmable	Non
Type de variation	Non-dimmable

INSTALLATION

Lieu de montage	Usage en extérieur uniquement
-----------------	-------------------------------

EMBALLAGE

Code EAN	5411373346094
----------	---------------