


OU415NW24

AVI 1 4W 480Lm 4000K IP44



Borne ronde pour éclairage extérieur.
Avec prises 2P + T 16A max. 2x2000W.
Avec alimentations distinctes pour éclairage et prises.
Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.

WEB

GÉNÉRAL

Classe ETIM	EC000502
Garantie	3 ans
Durée de vie	L70B50 - 50.000h
Matière corps	Fonte d'aluminium
Couleur	Anthracite
Diamètre	100 mm
Hauteur	478 mm
Poids net	1,7 kg

PHYSIQUE

Technologie	LED intégrée
Source(s) incluse(s)	Oui
IP (indice de protection)	IP44
IK (résistance mécanique)	IK05
Anti-vandalisme	Non
Test au fil incandescent	650°
Détecteur de mouvement	Non
Détecteur crépusculaire	Non
Eclairage de secours	Non

OU415NW24

AVI 1 4W 480Lm 4000K IP44

OPTIQUE

Emission lumineuse	
Distribution lumineuse	
Diffuseur	Plastique opalin
Angle de rayonnement	
Température de couleur	4000K
Température de couleur réglable	
Flux lumineux source	480 lm
Flux lumineux luminaire	170 lm lm
Efficacité lumineuse luminaire	42,5 lm/W

ÉLECTRIQUE

Puissance lumineuse	4 W W
Convertisseur inclus	Convertisseur inclus
Courant/tension d'alimentation	230V AC - 50Hz
Courant/tension de sortie du convertisseur inclus	350mA DC
AC/DC	AC 230V
Fréquence du réseau	Non
Dimmable	Non
Type de variation	Non-dimmable

INSTALLATION

Lieu de montage	Usage en extérieur uniquement
-----------------	-------------------------------

EMBALLAGE

Code EAN	5411373354945
----------	---------------