


OU438WW24

KOPA 9W 695Lm 3000K IP65



1500 kg Ø108



Applique murale pour éclairage extérieur.
Éclairage «up&down».
Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.

WEB

GÉNÉRAL

Classe ETIM	EC002892
Garantie	3 ans
Durée de vie	L70B50 - 50.000h
Matière corps	Fonte d'aluminium
Couleur	Anthracite
Longueur	130 mm
Largeur	130 mm
Hauteur	80 mm
Poids net	0,97 kg

PHYSIQUE





Technologie	LED intégrée
Source(s) incluse(s)	Oui
IP (indice de protection)	IP65
IK (résistance mécanique)	IK07
Anti-vandalisme	Non
Test au fil incandescent	650°
Détecteur de mouvement	Non
Détecteur crépusculaire	Non
Eclairage de secours	Non

FICHE TECHNIQUE

EXTÉRIEUR
APPLIQUES

KOPA



 indigo.lighting
 /Indigo.Luminaires
 Indigo Lighting
 @indigolighting

OU438WW24

KOPA 9W 695Lm 3000K IP65

OPTIQUE

Emission lumineuse	
Distribution lumineuse	
Angle de rayonnement	
Température de couleur	3000K
Température de couleur réglable	
Flux lumineux source	695 lm
Flux lumineux luminaire	620 lm lm
Efficacité lumineuse luminaire	68,89 lm/W

ÉLECTRIQUE

Puissance lumineuse	9 W W
Convertisseur inclus	Convertisseur inclus
Courant/tension d'alimentation	230V AC - 50Hz
AC/DC	AC 230V
Fréquence du réseau	Non
Dimmable	Non
Type de variation	Non-dimmable

INSTALLATION

Lieu de montage	Usage en extérieur uniquement
-----------------	-------------------------------

EMBALLAGE

Code EAN	5411373356017
----------	---------------