


OU448NW30

FARO 2 34W 4000K 4360Lm 60° IP65 DIM



Plafonnier pour éclairage intérieur et extérieur.
 Diffuseur en verre trempé clair.
 Avec entrée et sortie de câble.
 Convertisseur dimmable intégré dans l'appareil.
 Compatible avec variateur début et fin de phase.

WEB

GÉNÉRAL

Classe ETIM	EC002892
Garantie	5 ans
Durée de vie	L80B20 - 50.000h
Matière corps	Aluminium
Couleur	Blanc mat
Diamètre	214 mm
Hauteur	119 mm

PHYSIQUE

Technologie	LED intégrée
Source(s) incluse(s)	Oui
IP (indice de protection)	IP65
IK (résistance mécanique)	IK06
Anti-vandalisme	Non
Test au fil incandescent	750°
Détecteur de mouvement	Non
Détecteur crépusculaire	Non
Eclairage de secours	Non

FARO 2

OU448NW30

FARO 2 34W 4000K 4360Lm 60° IP65 DIM

OPTIQUE

Emission lumineuse	
Distribution lumineuse	
Diffuseur	Verre clair
Angle de rayonnement	60 °
Température de couleur	4000K
Température de couleur réglable	
Flux lumineux source	4360 lm
Flux lumineux luminaire	3785 lm lm
Efficacité lumineuse luminaire	111,32 lm/W
UGR (Unified Glare Ratio)	UGR inférieur à 19
SDCM (McAdam-Ellipse)	SDCM6

ÉLECTRIQUE

Puissance lumineuse	34 W W
Convertisseur inclus	Convertisseur inclus
Courant/tension d'alimentation	230V AC - 50Hz
AC/DC	AC 230V
Fréquence du réseau	Non
Dimmable	Oui
Type de variation	Compatible avec variateur début et fin de phase

INSTALLATION

Lieu de montage	Usage en extérieur et intérieur
Plage de température ambiante	-20°C ~ +40°C

EMBALLAGE

Code EAN	5411373371720
----------	---------------

