


## OU460WW24

## UNIS S 14W 1250Lm 3000K 30° IP65



Plafonnier carré pour éclairage extérieur.  
Réflecteur basse luminance.  
Avec entrée et sortie de câble.  
Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.

WEB

## GÉNÉRAL

|               |                  |
|---------------|------------------|
| Classe ETIM   | EC002892         |
| Garantie      | 3 ans            |
| Durée de vie  | L70B50 - 50.000h |
| Matière corps | Aluminium        |
| Couleur       | Anthracite       |
| Longueur      | 176 mm           |
| Largeur       | 176 mm           |
| Hauteur       | 40 mm            |
| Poids net     | 0,68 kg          |

## PHYSIQUE

|                           |              |
|---------------------------|--------------|
| Technologie               | LED intégrée |
| Source(s) incluse(s)      | Oui          |
| IP (indice de protection) | IP65         |
| IK (résistance mécanique) | IK07         |
| Anti-vandalisme           | Non          |
| Test au fil incandescent  | 650°         |
| Détecteur de mouvement    | Non          |
| Détecteur crépusculaire   | Non          |
| Eclairage de secours      | Non          |

## OU460WW24

## UNIS S 14W 1250Lm 3000K 30° IP65

## OPTIQUE

|                                 |                    |
|---------------------------------|--------------------|
| Emission lumineuse              |                    |
| Distribution lumineuse          |                    |
| Angle de rayonnement            | 30 °               |
| Température de couleur          | 3000K              |
| Température de couleur réglable |                    |
| Flux lumineux source            | 1250 lm            |
| Flux lumineux luminaire         | 1090 lm lm         |
| Efficacité lumineuse luminaire  | 77,86 lm/W         |
| UGR (Unified Glare Ratio)       | UGR inférieur à 19 |

## ÉLECTRIQUE

|                                |                      |
|--------------------------------|----------------------|
| Puissance lumineuse            | 14 W W               |
| Convertisseur inclus           | Convertisseur inclus |
| Courant/tension d'alimentation | 230V AC - 50Hz       |
| AC/DC                          | AC 230V              |
| Fréquence du réseau            | Non                  |
| Dimmable                       | Non                  |
| Type de variation              | Non-dimmable         |

## INSTALLATION

|                 |                               |
|-----------------|-------------------------------|
| Lieu de montage | Usage en extérieur uniquement |
|-----------------|-------------------------------|

## EMBALLAGE

|          |               |
|----------|---------------|
| Code EAN | 5411373361387 |
|----------|---------------|

