


LUZ 1

OU48930

LUZ 1 15W 1590Lm 40° IP54



Plafonnier pour éclairage extérieur.
2700K, 3000K ou 4000K au choix via un interrupteur dans le luminaire.
Diffuseur en verre.
Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.

WEB

GÉNÉRAL

Classe ETIM	EC002892
Garantie	5 ans
Durée de vie	L80B10 - 50.000h
Matière corps	Aluminium
Couleur	Blanc mat
Diamètre	83 mm
Hauteur	125 mm
Poids net	0,403 kg

PHYSIQUE

Technologie	LED intégrée
Source(s) incluse(s)	Oui
IP (indice de protection)	IP54
IK (résistance mécanique)	IK02
Anti-vandalisme	Non
Test au fil incandescent	850°
Détecteur de mouvement	Non
Détecteur crépusculaire	Non
Eclairage de secours	Non

OU48930

LUZ 1 15W 1590Lm 40° IP54

OPTIQUE


Emission lumineuse	
Distribution lumineuse	
Diffuseur	Verre clair
Angle de rayonnement	40 °
Température de couleur	Température de couleur à sélectionner 2700-3000-4000K
Température de couleur réglable	
	1590 lm
	780 lm 1035 lm
Efficacité lumineuse lumineuse	69 lm/W
UGR (Unified Glare Ratio)	UGR inférieur à 19

ÉLECTRIQUE

Puissance lumineuse	15 W W
Convertisseur inclus	Convertisseur inclus
Courant/tension d'alimentation	230V AC - 50Hz
AC/DC	AC 230V
Fréquence du réseau	Non
Dimmable	Non
Type de variation	Non-dimmable
Facteur de puissance λ	0.55
Flicker-free	Oui

INSTALLATION

Lieu de montage	Usage en extérieur et intérieur
-----------------	---------------------------------



EMBALLAGE

Code EAN	5411373364012
----------	---------------