


OU49505

POLO 2x5W 2x600Lm IP65



Applique murale pour éclairage extérieur.
2700K, 3000K ou 4000K au choix via un interrupteur dans le luminaire.
Éclairage «up&down».
Avec entrée et sortie de câble.
Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.

WEB



GÉNÉRAL

Classe ETIM	EC002892
Garantie	3 ans
Durée de vie	L80B20 - 50.000h
Matière corps	Aluminium
Couleur	Noir mat
Longueur	175 mm
Largeur	31 mm
Hauteur	90 mm
Poids net	0,72 kg

PHYSIQUE

Technologie	LED intégrée
Source(s) incluse(s)	Oui
IP (indice de protection)	IP65
IK (résistance mécanique)	IK08
Anti-vandalisme	Non
Test au fil incandescent	750°
Détecteur de mouvement	Non
Détecteur crépusculaire	Non
Eclairage de secours	Non

OU49505

POLO 2x5W 2x600Lm IP65

OPTIQUE

Emission lumineuse	
Distribution lumineuse	
Angle de rayonnement	
Température de couleur	Température de couleur à sélectionner 2700-3000-4000K
Température de couleur réglable	
	2x600 lm
	930 lm 1040 lm
Efficacité lumineuse luminaire	104 lm/W
SDCM (McAdam-Ellipse)	SDCM6

ÉLECTRIQUE

Puissance source(s)	2x5 W W
Puissance lumineuse	10 W W
Convertisseur inclus	Convertisseur inclus
Courant/tension d'alimentation	230V AC - 50Hz
AC/DC	AC 230V
Fréquence du réseau	Non
Dimmable	Non
Type de variation	Non-dimmable

INSTALLATION

Lieu de montage	Usage en extérieur et intérieur
Plage de température ambiante	-20°C ~ +45°C

EMBALLAGE

Code EAN	5411373366283
-----------------	---------------

