


**OU49530**

**POLO 2x5W 2x600Lm IP65**



Applique murale pour éclairage extérieur.  
2700K, 3000K ou 4000K au choix via un interrupteur dans le luminaire.  
Éclairage «up&down».  
Avec entrée et sortie de câble.  
Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.

WEB



**GÉNÉRAL**

Classe ETIM	EC002892
Garantie	3 ans
Durée de vie	L80B20 - 50.000h
Matière corps	Aluminium
Couleur	Blanc mat
Longueur	175 mm
Largeur	31 mm
Hauteur	90 mm
Poids net	0,72 kg

**PHYSIQUE**

Technologie	LED intégrée
Source(s) incluse(s)	Oui
IP (indice de protection)	IP65
IK (résistance mécanique)	IK08
Anti-vandalisme	Non
Test au fil incandescent	750°
Détecteur de mouvement	Non
Détecteur crépusculaire	Non
Eclairage de secours	Non

**OU49530**

**POLO 2x5W 2x600Lm IP65**

OPTIQUE

<b>Emission lumineuse</b>	
<b>Distribution lumineuse</b>	
<b>Angle de rayonnement</b>	
<b>Température de couleur</b>	Température de couleur à sélectionner 2700-3000-4000K
<b>Température de couleur réglable</b>	
	2x600 lm
	1100 lm 1110 lm
<b>Efficacité lumineuse lumineaire</b>	111 lm/W
<b>SDCM (McAdam-Ellipse)</b>	SDCM6

ÉLECTRIQUE

<b>Puissance source(s)</b>	2x5 W W
<b>Puissance lumineaire</b>	10 W W
<b>Convertisseur inclus</b>	Convertisseur inclus
<b>Courant/tension d'alimentation</b>	230V AC - 50Hz
<b>AC/DC</b>	AC 230V
<b>Fréquence du réseau</b>	Non
<b>Dimmable</b>	Non
<b>Type de variation</b>	Non-dimmable

INSTALLATION

<b>Lieu de montage</b>	Usage en extérieur et intérieur
<b>Plage de température ambiante</b>	-20°C ~ +45°C

EMBALLAGE

<b>Code EAN</b>	5411373366276
-----------------	---------------

