


**SPOTTY 2 W**

**PT05/2A/3K/A**

**SPOTTY 2 W 11,5W 3000K 2x600Lm 30° IP65**



Applique murale pour éclairage extérieur.  
Éclairage «up & down».  
Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.

WEB

**GÉNÉRAL**

|               |                  |
|---------------|------------------|
| Classe ETIM   | EC002892         |
| Garantie      | 5 ans            |
| Durée de vie  | L70B50 - 50.000h |
| Matière corps | Aluminium        |
| Couleur       | Anthracite       |
| Longueur      | 83 mm            |
| Largeur       | 95 mm            |
| Diamètre      | 40 mm            |
| Hauteur       | 172 mm           |
| Poids net     | 0,574 kg         |

**PHYSIQUE**

|                           |              |
|---------------------------|--------------|
| Technologie               | LED intégrée |
| Source(s) incluse(s)      | Oui          |
| IP (indice de protection) | IP65         |
| IK (résistance mécanique) | IK06         |
| Anti-vandalisme           | Non          |
| Test au fil incandescent  | 650°         |
| Détecteur de mouvement    | Non          |

## SPOTTY 2 W

## PT05/2A/3K/A

## SPOTTY 2 W 11,5W 3000K 2x600Lm 30° IP65

OPTIQUE

|                                 |                    |
|---------------------------------|--------------------|
| Emission lumineuse              |                    |
| Distribution lumineuse          |                    |
| Diffuseur                       | Verre clair        |
| Angle de rayonnement            | 30 °               |
| Température de couleur          | 3000K              |
| Température de couleur réglable |                    |
| Flux lumineux source            | 2x600 lm           |
| Flux lumineux luminaire         | 800 lm lm          |
| Efficacité lumineuse luminaire  | 69,57 lm/W         |
| UGR (Unified Glare Ratio)       | UGR inférieur à 24 |
| SDCM (McAdam-Ellipse)           | SDCM3              |

ÉLECTRIQUE

|   |                                |
|---|--------------------------------|
| Puissance source(s)                               | 2x3,5 W W                      |
| Puissance lumineuse                               | 11,5 W W                       |
| Convertisseur inclus                              | Convertisseur classe II inclus |
| Courant/tension d'alimentation                    | 230V AC - 50Hz                 |
| Courant/tension de sortie du convertisseur inclus | 500mA DC                       |
| Fréquence du réseau                               | Non                            |
| Dimmable  | Non                            |
| Type de variation                                 | Non-dimmable                   |
| Taux de distorsion harmonique (THD)               | 70                             |
| Facteur de puissance $\lambda$                    | 0,8                            |

INSTALLATION

|                               |                                 |
|-------------------------------|---------------------------------|
| Lieu de montage               | Usage en extérieur et intérieur |
| Bornier automatique           | Double                          |
| Plage de température ambiante | -20°C ~+45°C                    |

EMBALLAGE

|          |               |
|----------|---------------|
| Code EAN | 8058052319580 |
|----------|---------------|