


## SPOTTY 3 W

PT05/M/3K/A

SPOTTY 3 W 6W 3000K 600Lm 30° IP65



Applique murale orientable pour éclairage extérieur.  
Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.

WEB

GÉNÉRAL

Classe ETIM	EC002892
Garantie	5 ans
Durée de vie	L70B50 - 50.000h
Matière corps	Aluminium
Couleur	Anthracite
Longueur	83 mm
Largeur	95 mm
Diamètre	40 mm
Hauteur	150 mm
Poids net	0,52 kg

PHYSIQUE

Technologie	LED intégrée
Source(s) incluse(s)	Oui
Angle d'inclinaison	90°
Angle de rotation	330°
IP (indice de protection)	IP65
IK (résistance mécanique)	IK06
Anti-vandalisme	Non
Test au fil incandescent	650°
Détecteur de mouvement	Non

**SPOTTY 3 W****PT05/M/3K/A****SPOTTY 3 W 6W 3000K 600Lm 30° IP65****OPTIQUE**

<b>Emission lumineuse</b>	
<b>Distribution lumineuse</b>	
<b>Diffuseur</b>	Verre clair
<b>Angle de rayonnement</b>	30 °
<b>Température de couleur</b>	3000K
<b>Température de couleur réglable</b>	
<b>Flux lumineux source</b>	600 lm
<b>Flux lumineux luminaire</b>	400 lm lm
<b>Efficacité lumineuse luminaire</b>	66,67 lm/W
<b>UGR (Unified Glare Ratio)</b>	UGR inférieur à 26
<b>SDCM (McAdam-Ellipse)</b>	SDCM3

**ÉLECTRIQUE**

<b>Puissance source(s)</b>	3,5 W W
<b>Puissance lumineuse</b>	6 W W
<b>Convertisseur inclus</b>	Convertisseur classe II inclus
<b>Courant/tension d'alimentation</b>	230V AC - 50Hz
<b>Courant/tension de sortie du convertisseur inclus</b>	500mA DC
<b>Fréquence du réseau</b>	Non
<b>Dimmable</b>	Non
<b>Type de variation</b>	Non-dimmable
<b>Taux de distorsion harmonique (THD)</b>	70
<b>Facteur de puissance <math>\lambda</math></b>	0,8

**INSTALLATION**

<b>Lieu de montage</b>	Usage en extérieur et intérieur
<b>Bornier automatique</b>	Double
<b>Plage de température ambiante</b>	-20°C ~+45°C

**EMBALLAGE**

<b>Code EAN</b>	8058052319627
-----------------	---------------