

SU19230

NARIA 3 P 50W 8525Lm 100°



Suspension circulaire.

Diffuseur opalin.

3000K, 3500K ou 4000K au choix via un interrupteur dans la patère.

Livrée avec câbles de suspension noirs ou blancs (réglables 2,50m max).

Patère ronde pour montage en saillie.

Convertisseur non-dimmable ou dimmable DALI intégré dans la patère.

Panneau acoustique à placer au centre du cercle disponible en accessoire.

WEB

GÉNÉRAL

| | |
|---------------|------------------|
| Garantie | 5 ans |
| Durée de vie | L80B10 - 90.000h |
| Matière corps | Aluminium |
| Couleur | Blanc mat |
| Largeur | 30 mm |
| Diamètre | 1000 mm |
| Hauteur | 60 mm |
| Poids net | 4,35 kg |

PHYSIQUE

| | |
|---------------------------|--------------|
| Technologie | LED intégrée |
| Source(s) incluse(s) | Oui |
| IP (indice de protection) | IP20 |
| IK (résistance mécanique) | IK03 |
| Test au fil incandescent | 750° |
| Détecteur de mouvement | Non |
| Détecteur crépusculaire | Non |
| Eclairage de secours | Non |

SU19230

NARIA 3 P 50W 8525Lm 100°

OPTIQUE

| | |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Emission lumineuse | |
| Distribution lumineuse | |
| Diffuseur | Plastique opalin |
| Angle de rayonnement | 100 ° |
| Température de couleur | Température de couleur à sélectionner 3000-3500-4000k |
| Température de couleur réglable | |
| | 8525 lm |
| | 5750 lm 5890 lm |
| Efficacité lumineuse lumineuse | 117,8 lm/W |
| SDCM (McAdam-Ellipse) | SDCM3 |

ÉLECTRIQUE

| | |
|---------------------------------------------------|--------------------------------|
| Puissance source(s) | 46 W W |
| Puissance lumineuse | 50 W W |
| Convertisseur inclus | Convertisseur classe II inclus |
| Courant/tension d'alimentation | 230V AC - 50Hz |
| Courant/tension de sortie du convertisseur inclus | 1150mA DC |
| AC/DC | AC 230V - DC 1150mA 42V |
| Fréquence du réseau | Non |
| Dimmable | Non |
| Type de variation | Non-dimmable |
| Taux de distorsion harmonique (THD) | 20 |
| Facteur de puissance λ | 0,9 |

INSTALLATION

| | |
|-------------------------------|-------------------------------|
| Lieu de montage | Usage en intérieur uniquement |
| Bornier automatique | Double |
| Plage de température ambiante | -20°C~45°C |

EMBALLAGE

| | |
|----------|---------------|
| Code EAN | 5411373381286 |
|----------|---------------|