


LINEA 1

TR357NW30

LINEA 1 30W 3900Lm 4000K 120°



Structure linéaire pour éclairage diffus.
Adaptateur pour Track III SURFACE.
Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.
Grille nid d'abeille en option.

WEB

GÉNÉRAL

Classe ETIM	EC001744
Garantie	3 ans
Durée de vie	L70B50 - 50.000h
Matière corps	Aluminium
Couleur	Blanc
Longueur	669 mm
Largeur	37 mm
Hauteur	76 mm
Poids net	1,15 kg

PHYSIQUE

Technologie	LED intégrée
Source(s) incluse(s)	Oui
Angle d'inclinaison	90°
Angle de rotation	350°
IP (indice de protection)	IP20
IK (résistance mécanique)	IK04
Anti-vandalisme	Non
Test au fil incandescent	650°
Détecteur de mouvement	Non
Détecteur crépusculaire	Non
Eclairage de secours	Non

TR357NW30

LINEA 1 30W 3900Lm 4000K 120°

OPTIQUE

Emission lumineuse	
Distribution lumineuse	
Diffuseur	Plastique opalin
Angle de rayonnement	120 °
Température de couleur	4000K
Température de couleur réglable	
Flux lumineux source	3900 lm
Flux lumineux luminaire	3270 lm lm
Efficacité lumineuse luminaire	109 lm/W

ÉLECTRIQUE

Puissance lumineuse	30 W W
Convertisseur inclus	Convertisseur inclus
Courant/tension d'alimentation	230V AC - 50Hz
AC/DC	AC 230V
Fréquence du réseau	Non
Dimmable	Non
Type de variation	Non-dimmable

INSTALLATION

Lieu de montage	Usage en intérieur uniquement
-----------------	-------------------------------

EMBALLAGE

Code EAN	5411373355164
----------	---------------

