

LINEA 2

TR358WW30

LINEA 2 2x30W 2x3750Lm 120° 3000K



Structure linéaire pour éclairage diffus.
Adaptateur pour Track III SURFACE.
Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.
Grilles nid d'abeille en option.

WEB

GÉNÉRAL

Classe ETIM	EC001744
Garantie	3 ans
Durée de vie	L70B50 - 50.000h
Matière corps	Aluminium
Couleur	Blanc
Longueur	669 mm
Largeur	81 mm
Hauteur	76 mm
Poids net	2,5 kg


PHYSIQUE

Technologie	LED intégrée
Source(s) incluse(s)	Oui
Angle d'inclinaison	90°
Angle de rotation	350°
IP (indice de protection)	IP20
IK (résistance mécanique)	IK04
Anti-vandalisme	Non
Test au fil incandescent	650°
Détecteur de mouvement	Non
Détecteur crépusculaire	Non
Eclairage de secours	Non

FICHE TECHNIQUE

RAILS & PROJECTEURS
3 ALLUMAGES

LINEA 2



TR358WW30

LINEA 2 2x30W 2x3750Lm 120° 3000K

OPTIQUE

Emission lumineuse	
Distribution lumineuse	
Diffuseur	Plastique opalin
Angle de rayonnement	120 °
Température de couleur	3000K
Température de couleur réglable	
Flux lumineux source	2x3750 lm
Flux lumineux luminaire	6375 lm lm
Efficacité lumineuse luminaire	106,25 lm/W

ÉLECTRIQUE

Puissance source(s)	2x30 W W
Puissance lumineuse	60 W W
Convertisseur inclus	Convertisseur inclus
Courant/tension d'alimentation	230V AC - 50Hz
AC/DC	AC 230V
Fréquence du réseau	Non
Dimmable	Non
Type de variation	Non-dimmable

INSTALLATION

Lieu de montage	Usage en intérieur uniquement
-----------------	-------------------------------

EMBALLAGE

Code EAN	5411373355201
----------	---------------

