


## TR39505

## LIMA 1 PLUS 25W 3000Lm 40°



Projecteur pour éclairage d'accentuation.  
 Adaptateur pour Track III SURFACE.  
 2700K, 3000K ou 4000K au choix via un interrupteur à l'arrière du luminaire.  
 Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.  
 Utiliser les verres pour alimentation avec la température de couleur 3000K.  
 Base apparente TR241 à commander séparément.

WEB



## GÉNÉRAL

|               |                  |
|---------------|------------------|
| Classe ETIM   | EC001744         |
| Garantie      | 5 ans            |
| Durée de vie  | L80B10 - 50.000h |
| Matière corps | Aluminium        |
| Couleur       | Noir mat         |
| Diamètre      | 71 mm            |
| Hauteur       | 185 mm           |
| Poids net     | 0,71 kg          |

## PHYSIQUE

|                           |              |
|---------------------------|--------------|
| Technologie               | LED intégrée |
| Source(s) incluse(s)      | Oui          |
| Angle d'inclinaison       | 90°          |
| Angle de rotation         | 350°         |
| IP (indice de protection) | IP20         |
| IK (résistance mécanique) | IK02         |
| Anti-vandalisme           | Non          |
| Test au fil incandescent  | 850°         |
| Détecteur de mouvement    | Non          |
| Détecteur crépusculaire   | Non          |
| Eclairage de secours      | Non          |

## TR39505

## LIMA 1 PLUS 25W 3000Lm 40°

## OPTIQUE

|                                 |                                                       |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Emission lumineuse              |                                                       |
| Distribution lumineuse          |                                                       |
| Angle de rayonnement            | 40 °                                                  |
| Température de couleur          | Température de couleur à sélectionner 2700-3000-4000K |
| Température de couleur réglable |                                                       |
|                                 | 3000 lm                                               |
|                                 | 2450 lm 2645 lm                                       |
| Efficacité lumineuse lumineuse  | 105,8 lm/W                                            |
| UGR (Unified Glare Ratio)       | UGR inférieur à 19                                    |

## ÉLECTRIQUE

|                                |                      |
|--------------------------------|----------------------|
| Puissance lumineuse            | 25 W W               |
| Convertisseur inclus           | Convertisseur inclus |
| Courant/tension d'alimentation | 230V AC - 50Hz       |
| AC/DC                          | AC 230V              |
| Fréquence du réseau            | Non                  |
| Dimmable                       | Non                  |
| Type de variation              | Non-dimmable         |

## INSTALLATION

|                 |                               |
|-----------------|-------------------------------|
| Lieu de montage | Usage en intérieur uniquement |
|-----------------|-------------------------------|

## EMBALLAGE

|          |               |
|----------|---------------|
| Code EAN | 5411373364081 |
|----------|---------------|

