


**LIMA 1 PLUS**

**TR39605**

**LIMA 1 PLUS 25W 3000Lm 60°**



Projecteur pour éclairage d'accentuation.  
Adaptateur pour Track III SURFACE.  
2700K, 3000K ou 4000K au choix via un interrupteur à l'arrière du luminaire.  
Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.  
Utiliser les verres pour alimentation avec la température de couleur 3000K.  
Base apparente TR241 à commander séparément.

WEB



**GÉNÉRAL**

Classe ETIM	EC001744
Garantie	5 ans
Durée de vie	L80B10 - 50.000h
Matière corps	Aluminium
Couleur	Noir mat
Diamètre	71 mm
Hauteur	185 mm
Poids net	0,71 kg

**PHYSIQUE**

Technologie	LED intégrée
Source(s) incluse(s)	Oui
Angle d'inclinaison	90°
Angle de rotation	350°
IP (indice de protection)	IP20
IK (résistance mécanique)	IK02
Anti-vandalisme	Non
Test au fil incandescent	850°
Détecteur de mouvement	Non
Détecteur crépusculaire	Non
Eclairage de secours	Non

**LIMA 1 PLUS**

**TR39605**

**LIMA 1 PLUS 25W 3000Lm 60°**

OPTIQUE

Emission lumineuse	
Distribution lumineuse	
Angle de rayonnement	60 °
Température de couleur	Température de couleur à sélectionner 2700-3000-4000K
Température de couleur réglable	
	3000 lm
	2545 lm 2655 lm
Efficacité lumineuse lumineuse	106,2 lm/W
UGR (Unified Glare Ratio)	UGR inférieur à 19

ÉLECTRIQUE

Puissance lumineuse	25 W W
Convertisseur inclus	Convertisseur inclus
Courant/tension d'alimentation	230V AC - 50Hz
AC/DC	AC 230V
Fréquence du réseau	Non
Dimmable	Non
Type de variation	Non-dimmable

INSTALLATION

Lieu de montage	Usage en intérieur uniquement
-----------------	-------------------------------

EMBALLAGE

Code EAN	5411373364104
----------	---------------

