

TR42628

JACK 3 TP 25W 2810Lm 60° DIM



Suspension décorative.
 Adaptateur pour Track III SURFACE.
 Livrée avec câble d'alimentation textile (réglable 1.60m max).
 Coloris 05 - 13 - 06 : câble noir.
 Coloris 30 - 28 - 02 : câble blanc.
 2700K, 3000K ou 4000K au choix via un interrupteur à l'arrière du luminaire.
 Convertisseur dimmable intégré dans l'appareil.
 Compatible avec variateur fin de phase.
 Réserver une phase spécifique du rail pour les produits dimmables.

WEB



GÉNÉRAL

Classe ETIM	EC001743
Garantie	5 ans
Durée de vie	L80B10 - 50.000h
Matière corps	Aluminium
Couleur	Blanc mat - Laiton
Diamètre	83 mm
Hauteur	145 mm
Poids net	1,02 kg

PHYSIQUE

Technologie	LED intégrée
Source(s) incluse(s)	Oui
IP (indice de protection)	IP20
IK (résistance mécanique)	IK02
Anti-vandalisme	Non
Test au fil incandescent	850°
Détecteur de mouvement	Non
Détecteur crépusculaire	Non
Eclairage de secours	Non

JACK 3 TP

TR42628

JACK 3 TP 25W 2810Lm 60° DIM

OPTIQUE


Emission lumineuse	
Distribution lumineuse	
Angle de rayonnement	60 °
Température de couleur	Température de couleur à sélectionner 2700-3000-4000K
Température de couleur réglable	
	2810 lm
	2015 lm 2270 lm
Efficacité lumineuse lumineuse	90,8 lm/W
SDCM (McAdam-Ellipse)	SDCM3

ÉLECTRIQUE

Puissance lumineuse	25 W W
Convertisseur inclus	Convertisseur inclus
Courant/tension d'alimentation	230V AC - 50Hz
AC/DC	AC 230V
Fréquence du réseau	Non
Dimmable	Oui
Type de variation	Compatible avec variateur fin de phase

INSTALLATION

Lieu de montage	Usage en intérieur uniquement
-----------------	-------------------------------



EMBALLAGE

Code EAN	5411373367211
----------	---------------

Réserver une phase spécifique du rail pour les produits dimmables.