


## TR42813

## JACK T 10W 1120Lm 38° DIM



Projecteur pour éclairage d'accentuation.  
 Adaptateur pour Track UNO.  
 2700K, 3000K ou 4000K au choix via un interrupteur à l'arrière du luminaire.  
 Convertisseur dimmable intégré dans l'appareil.  
 Compatible avec variateur fin de phase.

WEB



## GÉNÉRAL

|               |                  |
|---------------|------------------|
| Classe ETIM   | EC001744         |
| Garantie      | 5 ans            |
| Durée de vie  | L80B10 - 50.000h |
| Matière corps | Aluminium        |
| Couleur       | Noir mat - Doré  |
| Diamètre      | 55 mm            |
| Hauteur       | 90 mm            |
| Poids net     | 0,363 kg         |

## PHYSIQUE

|                           |              |
|---------------------------|--------------|
| Technologie               | LED intégrée |
| Source(s) incluse(s)      | Oui          |
| Angle d'inclinaison       | 90°          |
| Angle de rotation         | 350°         |
| IP (indice de protection) | IP20         |
| IK (résistance mécanique) | IK02         |
| Anti-vandalisme           | Non          |
| Test au fil incandescent  | 850°         |
| Détecteur de mouvement    | Non          |
| Détecteur crépusculaire   | Non          |
| Eclairage de secours      | Non          |

## TR42813

## JACK T 10W 1120Lm 38° DIM

OPTIQUE

|                                 |                                                       |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Emission lumineuse              |                                                       |
| Distribution lumineuse          |                                                       |
| Angle de rayonnement            | 38 °                                                  |
| Température de couleur          | Température de couleur à sélectionner 2700-3000-4000K |
| Température de couleur réglable |                                                       |
|                                 | 1120 lm                                               |
|                                 | 630 lm 770 lm                                         |
| Efficacité lumineuse lumineuse  | 77 lm/W                                               |

ÉLECTRIQUE

|                                |                                        |
|--------------------------------|----------------------------------------|
| Puissance lumineuse            | 10 W W                                 |
| Convertisseur inclus           | Convertisseur inclus                   |
| Courant/tension d'alimentation | 230V AC - 50Hz                         |
| AC/DC                          | AC 230V                                |
| Fréquence du réseau            | Non                                    |
| Dimmable                       | Oui                                    |
| Type de variation              | Compatible avec variateur fin de phase |

INSTALLATION

|                 |                               |
|-----------------|-------------------------------|
| Lieu de montage | Usage en intérieur uniquement |
|-----------------|-------------------------------|

EMBALLAGE

|          |               |
|----------|---------------|
| Code EAN | 5411373366863 |
|----------|---------------|