


TR46535

YOKA 3 15W 1950Lm 40°



Projecteur pour éclairage d'accentuation pour DECO TRACK 48.
Cylindre texturé.
2700K, 3000K ou 4000K au choix via un interrupteur sur l'adaptateur.
Dimmable avec un convertisseur DALI-PUSH (CD184, CD185).

WEB

GÉNÉRAL

Classe ETIM	EC001744
Garantie	5 ans
Durée de vie	L80B50 - 50.000h
Matière corps	Aluminium
Couleur	Noir mat - Blanc mat
Longueur	177 mm
Diamètre	50 mm
Hauteur	147 mm
Poids net	0,281 kg

PHYSIQUE

Technologie	LED intégrée
Source(s) incluse(s)	Oui
Angle d'inclinaison	90°
Angle de rotation	350°
IP (indice de protection)	IP20
IK (résistance mécanique)	IK02
Anti-vandalisme	Non
Test au fil incandescent	850°
Détecteur de mouvement	Non
Détecteur crépusculaire	Non
Eclairage de secours	Non

TR46535

YOKA 3 15W 1950Lm 40°

OPTIQUE

Emission lumineuse	
Distribution lumineuse	
Diffuseur	Plastique structuré
Angle de rayonnement	40 °
Température de couleur	Température de couleur à sélectionner 2700-3000-4000K
Température de couleur réglable	
	1950 lm
	1115 lm 1315 lm
Efficacité lumineuse lumineuse	87,67 lm/W
UGR (Unified Glare Ratio)	UGR inférieur à 22
SDCM (McAdam-Ellipse)	SDCM3

ÉLECTRIQUE

Puissance lumineuse	15 W W
Convertisseur inclus	Convertisseur à commander séparément
Courant/tension d'alimentation	48V DC
AC/DC	48V DC
Fréquence du réseau	Non
Dimmable	En option
Taux de distorsion harmonique (THD)	10
Facteur de puissance λ	0,95

INSTALLATION

Lieu de montage	Usage en intérieur uniquement
Bornier automatique	Aucun
Plage de température ambiante	-20 ° ~ +40 °

EMBALLAGE

Code EAN	5411373373656
----------	---------------