

**WA13330****PIXA 2 2x10W 2x1200Lm 3000K 38° DIM**

Applique murale ou plafonnier orientable.  
 Convertisseur dimmable intégré dans l'appareil.  
 Compatible avec variateur fin de phase.

WEB

**GÉNÉRAL**

|               |                   |
|---------------|-------------------|
| Classe ETIM   | EC002892          |
| Garantie      | 2 ans             |
| Durée de vie  | L70B50 - 50.000h  |
| Matière corps | Fonte d'aluminium |
| Couleur       | Blanc mat         |
| Longueur      | 185 mm            |
| Largeur       | 55 mm             |
| Diamètre      | 68 mm             |
| Hauteur       | 142 mm            |
| Poids net     | 0,97 kg           |

**PHYSIQUE**

|                           |              |
|---------------------------|--------------|
| Technologie               | LED intégrée |
| Source(s) incluse(s)      | Oui          |
| Angle d'inclinaison       | 175°         |
| Angle de rotation         | 355°         |
| IP (indice de protection) | IP20         |
| IK (résistance mécanique) | IK02         |
| Anti-vandalisme           | Non          |
| Test au fil incandescent  | 650°         |
| Détecteur de mouvement    | Non          |
| Détecteur crépusculaire   | Non          |
| Eclairage de secours      | Non          |

## PIXA 2

## WA13330

## PIXA 2 2x10W 2x1200Lm 3000K 38° DIM

## OPTIQUE

|                                 |            |
|---------------------------------|------------|
| Emission lumineuse              |            |
| Distribution lumineuse          |            |
| Angle de rayonnement            | 38 °       |
| Température de couleur          | 3000K      |
| Température de couleur réglable |            |
| Flux lumineux source            | 2x1200 lm  |
| Flux lumineux luminaire         | 1490 lm lm |
| Efficacité lumineuse luminaire  | 74,5 lm/W  |

## ÉLECTRIQUE

|                                |                                        |
|--------------------------------|----------------------------------------|
| Puissance source(s)            | 2x10 W W                               |
| Puissance lumineuse            | 20 W W                                 |
| Convertisseur inclus           | Convertisseur inclus                   |
| Courant/tension d'alimentation | 230V AC - 50Hz                         |
| AC/DC                          | AC 230V                                |
| Fréquence du réseau            | Non                                    |
| Dimmable                       | Oui                                    |
| Type de variation              | Compatible avec variateur fin de phase |

## INSTALLATION

|                 |                               |
|-----------------|-------------------------------|
| Lieu de montage | Usage en intérieur uniquement |
|-----------------|-------------------------------|

## EMBALLAGE

|          |               |
|----------|---------------|
| Code EAN | 5411373333964 |
|----------|---------------|

