



WA182SW30

CLAC 1 MINI 8W 710Lm 2700K 38° DIM



Applique murale ou plafonnier rond orientable.
Convertisseur dimmable intégré dans l'appareil.
Compatible avec variateur fin de phase.

WEB



GÉNÉRAL

Classe ETIM	EC002892
Garantie	3 ans
Durée de vie	L70B50 - 50.000h
Matière corps	Aluminium
Couleur	Blanc mat
Diamètre	78 mm
Hauteur	82 mm
Poids net	0,38 kg

PHYSIQUE

Technologie	LED intégrée
Source(s) incluse(s)	Oui
Angle d'inclinaison	90°
Angle de rotation	355°
IP (indice de protection)	IP20
IK (résistance mécanique)	IK02
Anti-vandalisme	Non
Test au fil incandescent	650°
Détecteur de mouvement	Non
Détecteur crépusculaire	Non
Eclairage de secours	Non

CLAC 1 MINI

WA182SW30

CLAC 1 MINI 8W 710Lm 2700K 38° DIM

OPTIQUE

Emission lumineuse	
Distribution lumineuse	
Angle de rayonnement	38 °
Température de couleur	2700K
Température de couleur réglable	
Flux lumineux source	710 lm
Flux lumineux luminaire	435 lm lm
Efficacité lumineuse luminaire	54,38 lm/W
UGR (Unified Glare Ratio)	UGR inférieur à 15

ÉLECTRIQUE

Puissance lumineuse	8 W W
Convertisseur inclus	Convertisseur inclus
Courant/tension d'alimentation	230V AC - 50Hz
AC/DC	AC 230V
Fréquence du réseau	Non
Dimmable	Oui
Type de variation	Compatible avec variateur fin de phase

INSTALLATION

Lieu de montage	Usage en intérieur uniquement
-----------------	-------------------------------

EMBALLAGE

Code EAN	5411373361233
----------	---------------

