



WA210WW21

MANYL 2 11W 1180Lm 3000K 36° DIM



Plafonnier rond orientable.
 Convertisseur dimmable intégré dans l'appareil.
 Compatible avec variateur début et fin de phase.

WEB

GÉNÉRAL

Classe ETIM	EC002892
Garantie	3 ans
Durée de vie	L70B50 - 50.000h
Matière corps	Aluminium
Couleur	Blanc mat
Diamètre	58 mm
Hauteur	196 mm
Poids net	0,68 kg

PHYSIQUE

Technologie	LED intégrée
Source(s) incluse(s)	Oui
Angle d'inclinaison	90°
Angle de rotation	355°
IP (indice de protection)	IP20
IK (résistance mécanique)	IK02
Anti-vandalisme	Non
Test au fil incandescent	650°
Détecteur de mouvement	Non
Détecteur crépusculaire	Non
Eclairage de secours	Non

WA210WW21

MANYL 2 11W 1180Lm 3000K 36° DIM

OPTIQUE

Emission lumineuse	
Distribution lumineuse	
Angle de rayonnement	36 °
Température de couleur	3000K
Température de couleur réglable	
Flux lumineux source	1180 lm
Flux lumineux luminaire	940 lm lm
Efficacité lumineuse luminaire	85,45 lm/W

ÉLECTRIQUE

Puissance lumineuse	11 W W
Convertisseur inclus	Convertisseur inclus
Courant/tension d'alimentation	230V AC - 50Hz
Courant/tension de sortie du convertisseur inclus	300mA DC
AC/DC	AC 230V
Fréquence du réseau	Non
Dimmable	Oui
Type de variation	Compatible avec variateur début et fin de phase

INSTALLATION

Lieu de montage	Usage en intérieur uniquement
-----------------	-------------------------------

EMBALLAGE

Code EAN	5411373358837
----------	---------------

