


**CAPRI R 2 C**

**WA21730**

**CAPRI R 2 C 42W 5150Lm 90° DIM**



Applique murale ou plafonnier.  
Diffuseur PS à structure prismatique.  
2700K, 3000K ou 4000K au choix via un interrupteur dans le luminaire.  
Convertisseur dimmable coupure de phase ou dimmable DALI-push intégré dans l'appareil.

WEB

**GÉNÉRAL**

Classe ETIM	EC002892
Garantie	5 ans
Durée de vie	L80B20 - 50.000h
Matière corps	Aluminium
Couleur	Blanc mat
Diamètre	520 mm
Hauteur	90 mm
Poids net	3,2 kg

**PHYSIQUE**

Technologie	LED intégrée
Source(s) incluse(s)	Oui
IP (indice de protection)	IP20
IK (résistance mécanique)	IK02
Anti-vandalisme	Non
Test au fil incandescent	650°
Détecteur de mouvement	Non
Détecteur crépusculaire	Non
Eclairage de secours	Non

**CAPRI R 2 C**

**WA21730**

**CAPRI R 2 C 42W 5150Lm 90° DIM**

**OPTIQUE**

Emission lumineuse	
Distribution lumineuse	
Diffuseur	Plastique structuré
Angle de rayonnement	90 °
Température de couleur	Température de couleur à sélectionner 2700-3000-4000K
Température de couleur réglable	
	5150 lm
	2615 lm 2910 lm
Efficacité lumineuse lumineaire	69,29 lm/W
UGR (Unified Glare Ratio)	UGR inférieur à 19

**ÉLECTRIQUE**

Puissance lumineaire	42 W W
Convertisseur inclus	Convertisseur inclus
Courant/tension d'alimentation	230V AC - 50Hz
AC/DC	AC 230V
Fréquence du réseau	Non
Dimmable	Oui
Type de variation	Dimmable coupure de phase

**INSTALLATION**

Lieu de montage	Usage en intérieur uniquement
-----------------	-------------------------------

**EMBALLAGE**

Code EAN	5411373363015
----------	---------------

