


WA235SW05

MILO 4 5W 465Lm 2700K 40° DIM



Applique murale décorative.
Base semi-encastrée.
Convertisseur dimmable déporté fourni.
Compatible avec variateur début et fin de phase.
Montage dans un boîtier d'encastrement standard (non fourni).

WEB

GÉNÉRAL

| | |
|---------------|------------------|
| Classe ETIM | EC002892 |
| Garantie | 5 ans |
| Durée de vie | L70B50 - 50.000h |
| Matière corps | Aluminium |
| Couleur | Noir mat |
| Longueur | 115 mm |
| Diamètre | 30 mm |
| Hauteur | 40 mm |
| Poids net | 0,49 kg |

PHYSIQUE

| | |
|---------------------------|--------------|
| Technologie | LED intégrée |
| Source(s) incluse(s) | Oui |
| Angle d'inclinaison | 90° |
| Angle de rotation | 330° |
| IP (indice de protection) | IP20 |
| IK (résistance mécanique) | IK02 |
| Anti-vandalisme | Non |
| Test au fil incandescent | 650° |
| Détecteur de mouvement | Non |
| Détecteur crépusculaire | Non |
| Eclairage de secours | Non |

WA235SW05

MILO 4 5W 465Lm 2700K 40° DIM

OPTIQUE

| | |
|---------------------------------|-----------|
| Emission lumineuse | |
| Distribution lumineuse | |
| Angle de rayonnement | 40 ° |
| Température de couleur | 2700K |
| Température de couleur réglable | |
| Flux lumineux source | 465 lm |
| Flux lumineux luminaire | 445 lm lm |
| Efficacité lumineuse luminaire | 89 lm/W |

ÉLECTRIQUE

| | |
|--------------------------------|---|
| Puissance lumineuse | 5 W W |
| Convertisseur inclus | Convertisseur inclus |
| Courant/tension d'alimentation | 230V AC - 50Hz |
| AC/DC | AC 230V |
| Fréquence du réseau | Non |
| Dimmable | Oui |
| Type de variation | Compatible avec variateur début et fin de phase |

INSTALLATION

| | |
|-------------------------|-------------------------------|
| Lieu de montage | Usage en intérieur uniquement |
| Diamètre d'encastrement | 68 mm |

EMBALLAGE

| | |
|----------|---------------|
| Code EAN | 5411373366450 |
|----------|---------------|

