


WA24105

JUNE 3 C 50W 8000Lm 120° DIM



Plafonnier décoratif.
 Diffuseur en PS opalin.
 2700K, 3000K ou 4000K au choix via un interrupteur dans le luminaire.
 Convertisseur dimmable intégré dans l'appareil.
 Compatible avec variateur début et fin de phase.

WEB

GÉNÉRAL

Classe ETIM	EC002892
Garantie	5 ans
Durée de vie	L80B20 - 50.000h
Matière corps	Aluminium
Couleur	Noir mat
Diamètre	600 mm
Hauteur	65 mm
Poids net	4,5 kg

PHYSIQUE

Technologie	LED intégrée
Source(s) incluse(s)	Oui
IP (indice de protection)	IP44
IK (résistance mécanique)	IK03
Anti-vandalisme	Non
Test au fil incandescent	650°
Détecteur de mouvement	Non
Détecteur crépusculaire	Non
Eclairage de secours	Non

WA24105

JUNE 3 C 50W 8000Lm 120° DIM

OPTIQUE


Emission lumineuse	
Distribution lumineuse	
Diffuseur	Plastique opalin
Angle de rayonnement	120 °
Température de couleur	Température de couleur à sélectionner 2700-3000-4000K
Température de couleur réglable	
	8000 lm
	5705 lm 5920 lm
Efficacité lumineuse lumineaire	118,4 lm/W
UGR (Unified Glare Ratio)	UGR inférieur à 23
SDCM (McAdam-Ellipse)	SDCM6

ÉLECTRIQUE

Puissance lumineaire	50 W W
Convertisseur inclus	Convertisseur inclus
Courant/tension d'alimentation	230V AC - 50Hz
Courant/tension de sortie du convertisseur inclus	480mA DC
AC/DC	AC 230V
Fréquence du réseau	Non
Dimmable	Oui
Type de variation	Compatible avec variateur début et fin de phase

INSTALLATION

Lieu de montage	Usage en intérieur uniquement
Plage de température ambiante	-15°C ~ +50°C



EMBALLAGE

Code EAN	5411373367518
----------	---------------