




WA249WW05

DOTS C 12W 3000K 940Lm 45° DIM



Plafonnier rectangulaire fixe pour éclairage d'accentuation.
Réflecteur basse luminance.
Convertisseur dimmable intégré dans l'appareil.
Compatible avec variateur début et fin de phase.

WEB



GÉNÉRAL

Classe ETIM	EC002892
Garantie	5 ans
Durée de vie	L80B20 - 50.000h
Matière corps	Aluminium
Couleur	Noir mat
Longueur	188 mm
Largeur	44 mm
Hauteur	49 mm
Poids net	0,6 kg

PHYSIQUE

Technologie	LED intégrée
Source(s) incluse(s)	Oui
IP (indice de protection)	IP20
IK (résistance mécanique)	IK05
Anti-vandalisme	Non
Test au fil incandescent	650°
Détecteur de mouvement	Non
Détecteur crépusculaire	Non
Eclairage de secours	Non

DOTS C

WA249WW05

DOTS C 12W 3000K 940Lm 45° DIM

OPTIQUE

Emission lumineuse	
Distribution lumineuse	
Angle de rayonnement	45 °
Température de couleur	3000K
Température de couleur réglable	
Flux lumineux source	940 lm
Flux lumineux luminaire	565 lm lm
Efficacité lumineuse luminaire	47,08 lm/W
UGR (Unified Glare Ratio)	UGR inférieur à 19
SDCM (McAdam-Ellipse)	SDCM6

ÉLECTRIQUE

Puissance lumineuse	12 W W
Convertisseur inclus	Convertisseur inclus
Courant/tension d'alimentation	230V AC - 50Hz
AC/DC	AC 230V
Fréquence du réseau	Non
Dimmable	Oui
Type de variation	Compatible avec variateur début et fin de phase

INSTALLATION

Lieu de montage	Usage en intérieur uniquement
-----------------	-------------------------------

EMBALLAGE

Code EAN	5411373368287
----------	---------------

