




## WA26283

## SNOOP 10W 1050Lm 38° IP54 DIM



Applique murale décorative pour éclairage intérieur et extérieur.  
 Cache de finition magnétique adaptable en hauteur afin de modifier la luminance.  
 2700K, 3000K ou 4000K au choix via un interrupteur à l'arrière du luminaire.  
 Avec entrée et sortie de câble.  
 Convertisseur dimmable intégré dans l'appareil.  
 Compatible avec variateur fin de phase.

WEB



## GÉNÉRAL

|               |                    |
|---------------|--------------------|
| Classe ETIM   | EC002892           |
| Garantie      | 5 ans              |
| Durée de vie  | L80B10 - 50.000h   |
| Matière corps | Aluminium          |
| Couleur       | Noir mat - Or rose |
| Longueur      | 119 mm             |
| Largeur       | 80 mm              |
| Hauteur       | 164 mm             |
| Poids net     | 0,78 kg            |

## PHYSIQUE

|                           |              |
|---------------------------|--------------|
| Technologie               | LED intégrée |
| Source(s) incluse(s)      | Oui          |
| Angle d'inclinaison       | 90°          |
| Angle de rotation         | 355°         |
| IP (indice de protection) | IP54         |
| IK (résistance mécanique) | IK04         |
| Anti-vandalisme           | Non          |
| Test au fil incandescent  | 850°         |
| Détecteur de mouvement    | Non          |
| Détecteur crépusculaire   | Non          |
| Eclairage de secours      | Non          |

## WA26283

## SNOOP 10W 1050Lm 38° IP54 DIM

## OPTIQUE

|                                 |                                                       |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Emission lumineuse              |                                                       |
| Distribution lumineuse          |                                                       |
| Angle de rayonnement            | 38 °                                                  |
| Température de couleur          | Température de couleur à sélectionner 2700-3000-4000K |
| Température de couleur réglable |                                                       |
|                                 | 1050 lm                                               |
|                                 | 765 lm 865 lm                                         |
| Efficacité lumineuse lumineuse  | 86,5 lm/W                                             |
| SDCM (McAdam-Ellipse)           | SDCM3                                                 |

## ÉLECTRIQUE

|                                |                                        |
|--------------------------------|----------------------------------------|
| Puissance lumineuse            | 10 W W                                 |
| Convertisseur inclus           | Convertisseur inclus                   |
| Courant/tension d'alimentation | 230V AC - 50Hz                         |
| AC/DC                          | AC 230V                                |
| Fréquence du réseau            | Non                                    |
| Dimmable                       | Oui                                    |
| Type de variation              | Compatible avec variateur fin de phase |

## INSTALLATION

|                               |                                 |
|-------------------------------|---------------------------------|
| Lieu de montage               | Usage en extérieur et intérieur |
| Plage de température ambiante | -20°C ~ +45°C                   |

## EMBALLAGE

|          |               |
|----------|---------------|
| Code EAN | 5411373369895 |
|----------|---------------|

