


WA271WW04

JUPI 10W 3000K 1070Lm 160° IP44 Inter.



Réglette de salle de bain, cuisine ou local technique.

Montage en applique.

Diffuseur en polycarbonate.

Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.

3 versions disponibles : standard (WA270), avec interrupteur (WA271) ou avec interrupteur et prise 2P+T 16A (WA273).

WEB

GÉNÉRAL

Classe ETIM	EC002892
Garantie	3 ans
Durée de vie	L80B10 - 50.000h
Matière corps	Polycarbonate
Couleur	Blanc
Longueur	435 mm
Largeur	63 mm
Hauteur	89 mm
Poids net	0,524 kg

PHYSIQUE

Technologie	LED intégrée
Source(s) incluse(s)	Oui
IP (indice de protection)	IP44
IK (résistance mécanique)	IK07
Anti-vandalisme	Non
Test au fil incandescent	850°
Détecteur de mouvement	Non
Détecteur crépusculaire	Non
Eclairage de secours	Non

WA271WW04

JUPI 10W 3000K 1070Lm 160° IP44 Inter.

OPTIQUE

Emission lumineuse	
Distribution lumineuse	
Diffuseur	Plastique opalin
Angle de rayonnement	160 °
Température de couleur	3000K
Température de couleur réglable	
Flux lumineux source	1070 lm
Flux lumineux luminaire	830 lm lm
Efficacité lumineuse luminaire	83 lm/W
UGR (Unified Glare Ratio)	UGR inférieur à 29
SDCM (McAdam-Ellipse)	SDCM5

ÉLECTRIQUE

Puissance source(s)	9,3 W W
Puissance lumineuse	10 W W
Convertisseur inclus	Convertisseur classe II inclus
Courant/tension d'alimentation	230V AC - 50Hz
Courant/tension de sortie du convertisseur inclus	170mA DC
AC/DC	AC 230V - DC 170mA 54V
Fréquence du réseau	Non
Dimmable	Non
Type de variation	Non-dimmable
Taux de distorsion harmonique (THD)	40
Facteur de puissance λ	0,9

INSTALLATION

Lieu de montage	Usage en intérieur uniquement
Bornier automatique	Double
Plage de température ambiante	-20°C ~ +40°C

EMBALLAGE

Code EAN	5411373376022
----------	---------------