


WA276WW58

DIPLO 2 4,6W 3000K 360Lm 34°



Applique murale décorative.
Base semi-encastrée avec interrupteur et prise USB-C (5VDC, 2A).
Boîtier d'encastrement inclus.
Longueur du flexible: 300mm.
Convertisseur non-dimmable intégré dans l'appareil.

WEB

GÉNÉRAL

Classe ETIM	EC002892
Garantie	5 ans
Durée de vie	L80B10 - 50.000h
Matière corps	Aluminium
Couleur	Gris canon de fusil
Longueur	352 mm
Diamètre	100 mm
Hauteur	65 mm
Poids net	0,4 kg

PHYSIQUE

Technologie	LED intégrée
Source(s) incluse(s)	Oui
Angle d'inclinaison	360°
Angle de rotation	360°
IP (indice de protection)	IP20
Anti-vandalisme	Non
Test au fil incandescent	650°
Détecteur de mouvement	Non
Détecteur crépusculaire	Non
Eclairage de secours	Non

WA276WW58

DIPLO 2 4,6W 3000K 360Lm 34°

OPTIQUE

Emission lumineuse	
Distribution lumineuse	
Diffuseur	Plastique structuré
Angle de rayonnement	34 °
Température de couleur	3000K
Température de couleur réglable	
Flux lumineux source	360 lm
Flux lumineux luminaire	300 lm lm
Efficacité lumineuse luminaire	65,22 lm/W
UGR (Unified Glare Ratio)	UGR inférieur à 17
SDCM (McAdam-Ellipse)	SDCM3

ÉLECTRIQUE

Puissance source(s)	3,1 W W
Puissance lumineuse	4,6 W W
Convertisseur inclus	Convertisseur classe II inclus
Courant/tension d'alimentation	230V AC - 50Hz
Courant/tension de sortie du convertisseur inclus	350mA DC
AC/DC	AC 230V - DC 350mA 9,5V
Fréquence du réseau	Non
Dimmable	Non
Type de variation	Non-dimmable

INSTALLATION

Lieu de montage	Usage en intérieur uniquement
Bornier automatique	Simple
Diamètre d'encastrement	89 mm
Plage de température ambiante	-20°C ~ +50°C

EMBALLAGE

Code EAN	5411373377449
----------	---------------