


WA278WW61

LUSY S 6,3W 3000K 475Lm 34°



Applique murale décorative.

Base apparente avec interrupteur, 1 prise USB-A et 1 prise USB-C (5VDC, 2A).

Peut être montée sur une boîte d'encastrement de 68mm.

Convertisseur non-dimmable intégré dans l'appareil.

WEB

GÉNÉRAL

Classe ETIM	EC002892
Garantie	5 ans
Durée de vie	L80B10 - 50.000h
Matière corps	Aluminium
Couleur	Laiton brossé
Longueur	115 mm
Largeur	100 mm
Diamètre	30 mm
Hauteur	100 mm
Poids net	0,31 kg

PHYSIQUE

Technologie	LED intégrée
Source(s) incluse(s)	Oui
Angle d'inclinaison	90°
Angle de rotation	350°
Anti-vandalisme	Non
Test au fil incandescent	650°
Détecteur de mouvement	Non
Détecteur crépusculaire	Non
Eclairage de secours	Non

WA278WW61

LUSY S 6,3W 3000K 475Lm 34°

OPTIQUE

Emission lumineuse	
Distribution lumineuse	
Diffuseur	Plastique structuré
Angle de rayonnement	34 °
Température de couleur	3000K
Température de couleur réglable	
Flux lumineux source	475 lm
Flux lumineux luminaire	410 lm lm
Efficacité lumineuse luminaire	65,08 lm/W
UGR (Unified Glare Ratio)	UGR inférieur à 17
SDCM (McAdam-Ellipse)	SDCM3

ÉLECTRIQUE

Puissance source(s)	4,5 W W
Puissance lumineuse	6,3 W W
Convertisseur inclus	Convertisseur classe II inclus
Courant/tension d'alimentation	230V AC - 50Hz
Courant/tension de sortie du convertisseur inclus	500mA DC
AC/DC	AC 230V - DC 500mA 12V
Fréquence du réseau	Non
Dimmable	Non
Type de variation	Non-dimmable
Taux de distorsion harmonique (THD)	110
Facteur de puissance λ	0,6

INSTALLATION

Lieu de montage	Usage en intérieur uniquement
Bornier automatique	Simple
Plage de température ambiante	-20°C ~ +50°C

EMBALLAGE

Code EAN	5411373377579
----------	---------------