


## WL9410SCS

## WL94 10W 1300Lm 120° IP44



Applique murale ou plafonnier pour éclairage intérieur.  
3000K, 4000K ou 6500K au choix via un interrupteur à l'intérieur du luminaire.  
Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.  
4 versions disponibles : standard, avec détecteur HF, avec éclairage de secours ou avec détecteur HF & éclairage de secours.

WEB

GÉNÉRAL

Classe ETIM	EC002892
Garantie	3 ans
Durée de vie	L70B50 - 35.000h
Matière corps	Polycarbonate
Couleur	Blanc
Diamètre	300 mm
Hauteur	60 mm

PHYSIQUE

Technologie	LED intégrée
Source(s) incluse(s)	Oui
IP (indice de protection)	IP44
IK (résistance mécanique)	IK07
Détecteur de mouvement	Non
Détecteur crépusculaire	Non
Eclairage de secours	Non

**WL9410SCS****WL94 10W 1300Lm 120° IP44****OPTIQUE**

<b>Emission lumineuse</b>	
<b>Distribution lumineuse</b>	
<b>Diffuseur</b>	Plastique opalin
<b>Angle de rayonnement</b>	120 °
<b>Température de couleur</b>	Température de couleur à sélectionner 3000-4000-6500K
<b>Température de couleur réglable</b>	
	1300 lm
	1100 lm 1100
<b>Efficacité lumineuse lumineuse</b>	110 lm/W
<b>SDCM (McAdam-Ellipse)</b>	SDCM6

**ÉLECTRIQUE**

<b>Puissance lumineuse</b>	10 W W
<b>Convertisseur inclus</b>	Convertisseur inclus
<b>Courant/tension d'alimentation</b>	230V AC - 50Hz
<b>AC/DC</b>	AC 230V
<b>Fréquence du réseau</b>	Non
<b>Dimmable</b>	Non
<b>Type de variation</b>	Non-dimmable

**INSTALLATION**

<b>Lieu de montage</b>	Usage en intérieur uniquement
<b>Plage de température ambiante</b>	-20°C ~ +40°C

**EMBALLAGE**

<b>Code EAN</b>	5055351549321
-----------------	---------------