


GL034DWBM30

GL034 2,9W 270Lm 3000K 40° IP65



Semi-encasté mural extérieur rond pour balisage.
 Inox 316 pour les zones côtières.
 Pot d'encastrement et 1m de câble H05RN-F (diamètre 7mm) fournis.
 Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.
 Boîte de connexion étanche à commander séparément.

WEB

GÉNÉRAL

Classe ETIM	EC000481
Garantie	7 ans
Durée de vie	L70B10 - 70.000h
Matière corps	Inox 316
Couleur	Acier inoxydable
Diamètre	98 mm
Hauteur	83 mm

PHYSIQUE

Technologie	LED intégrée
Source(s) incluse(s)	Oui
Détecteur de mouvement	Non
Détecteur crépusculaire	Non
Eclairage de secours	Non

GL034

GL034DWBM30

GL034 2,9W 270Lm 3000K 40° IP65

OPTIQUE

Emission lumineuse	
Distribution lumineuse	
Angle de rayonnement	40 °
Température de couleur	3000K
Température de couleur réglable	
Flux lumineux source	270 lm
Flux lumineux luminaire	180 lm lm
Efficacité lumineuse luminaire	62,07 lm/W
SDCM (McAdam-Ellipse)	SDCM3

ÉLECTRIQUE

Puissance lumineuse	2,9 W W
Convertisseur inclus	Convertisseur inclus
Courant/tension d'alimentation	230V AC - 50Hz
AC/DC	AC 230V
Fréquence du réseau	Non
Dimmable	Non
Type de variation	Non-dimmable

INSTALLATION

Lieu de montage	Usage en extérieur et intérieur
Diamètre d'encastrement	80 mm

EMBALLAGE

Code EAN	5055351533054
----------	---------------