

FICHE TECHNIQUE

EXTÉRIEUR
ENCASTRÉS DE SOL

GL038 II




INDIGO

LIGHTING

 indigo.lighting
 /Indigo.luminaires
 Indigo Lighting
 @indigolighting

GL038SS27MF

GL038 II 2,8W 2700K 620Lm 40° IP65



Encastré de sol rond.
Diffuseur en verre clair.
Inox 316 pour les zones côtières.
Pot d'encastrément et 1m de câble H05RN-F (diamètre 6mm) fournis.
Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.
Boîte de connexion étanche à commander séparément.

WEB

GÉNÉRAL

Classe ETIM	EC000758
Garantie	7 ans
Durée de vie	L70B10 - 70.000h
Matière corps	Inox 316
Couleur	Acier inoxydable
Diamètre	98 mm
Hauteur	70 mm
Poids net	0,91 kg

PHYSIQUE

Technologie	LED intégrée
Source(s) incluse(s)	Oui
Anti-vandalisme	Non
Détecteur de mouvement	Non
Détecteur crépusculaire	Non
Eclairage de secours	Non

GL038 II

GL038SS27MF

GL038 II 2,8W 2700K 620Lm 40° IP65

OPTIQUE

Emission lumineuse	
Distribution lumineuse	
Diffuseur	Verre clair
Angle de rayonnement	40 °
Température de couleur	2700K
Température de couleur réglable	
Flux lumineux source	620 lm
Flux lumineux luminaire	297 lm lm
Efficacité lumineuse luminaire	106,07 lm/W
SDCM (McAdam-Ellipse)	SDCM3

ÉLECTRIQUE

Puissance lumineuse	2,8 W W
Convertisseur inclus	Convertisseur classe II inclus
Courant/tension d'alimentation	230V AC - 50Hz
Courant/tension de sortie du convertisseur inclus	350mA DC
AC/DC	AC 230V - DC 350mA 8V
Fréquence du réseau	Non
Dimmable	Non

INSTALLATION

Lieu de montage	Usage en extérieur et intérieur
Bornier automatique	Aucun
Diamètre d'encastrement	80 mm