



GL040RSS27F

GL040 II 2700K 40° IP68



Encastré de sol rond.
Diffuseur en verre clair.
Inox 316 pour les zones côtières.
Tube d'encastrement et 1m de câble H05RN-F fourni (diamètre 6mm).
Convertisseur 150 à 700mA à commander séparément.
Boîte de raccordement étanche à commander séparément.

WEB

GÉNÉRAL

Classe ETIM	EC000758
Garantie	10 ans
Durée de vie	L70B10 - 70.000h
Matière corps	Inox 316
Couleur	Acier inoxydable
Diamètre	76 mm
Hauteur	41 mm
Poids net	0,8 kg

PHYSIQUE

Technologie	LED intégrée
Source(s) incluse(s)	Oui
Anti-vandalisme	Non
Détecteur de mouvement	Non
Détecteur crépusculaire	Non
Eclairage de secours	Non

GL040 II

GL040RSS27F

GL040 II 2700K 40° IP68

OPTIQUE

Emission lumineuse	
Distribution lumineuse	
Diffuseur	Verre clair
Angle de rayonnement	40 °
Température de couleur	2700K
Température de couleur réglable	
Flux lumineux source	620 lm
	129 (150mA) - 515 (700mA) lm
SDCM (McAdam-Ellipse)	SDCM3

ÉLECTRIQUE

	0,8 (150mA) - 4,6 (700mA)
Convertisseur inclus	Convertisseur à commander séparément
Courant/tension d'alimentation	150mA - 700mA DC
AC/DC	DC 150-700mA 6V
Fréquence du réseau	Non
Dimmable	En option

INSTALLATION

Lieu de montage	Usage en extérieur et intérieur
Bornier automatique	Aucun
Diamètre d'encastrement	70 mm