



GL040USS27F

GL040 ULG II 2700K 36° IP68



Encastré de sol rond.

WEB

Très basse luminance.

Inox 316 pour les zones côtières.

Tube d'encastrement et 1m de câble H05RN-F fourni (diamètre 6mm).

Convertisseur 150 à 500mA à commander séparément.

Boîte de raccordement étanche à commander séparément.

GÉNÉRAL

Classe ETIM	EC000758
Garantie	10 ans
Durée de vie	L70B10 - 70.000h
Matière corps	Inox 316
Couleur	Acier inoxydable
Diamètre	76 mm
Hauteur	83 mm
Poids net	0,8 kg

PHYSIQUE

Technologie	LED intégrée
Source(s) incluse(s)	Oui
Anti-vandalisme	Non
Détecteur de mouvement	Non
Détecteur crépusculaire	Non
Eclairage de secours	Non

GL040USS27F

GL040 ULG II 2700K 36° IP68

OPTIQUE

Emission lumineuse	
Distribution lumineuse	
Diffuseur	Verre clair
Angle de rayonnement	36 °
Température de couleur	2700K
Température de couleur réglable	
Flux lumineux source	620 lm
	92 (150mA) - 284 (500mA) lm
SDCM (McAdam-Ellipse)	SDCM3

ÉLECTRIQUE

Convertisseur inclus	0,8 (150mA) - 3 (500mA)
Courant/tension d'alimentation	150mA - 500mA DC
AC/DC	DC 150-500mA 6V
Fréquence du réseau	Non
Dimmable	En option

INSTALLATION

Lieu de montage	Usage en extérieur et intérieur
Bornier automatique	Aucun
Diamètre d'encastrement	70 mm