



GL100SS3W30

GL100 II 3000K 75° IP68



Semi-encastré de sol rond pour balisage.

WEB

Diffusion de la lumière dans une, deux, trois ou quatre directions.

Inox 316 pour les zones côtières.

Tube d'enca斯特rement et 1m de câble H05RN-F fourni (diamètre 6mm).

Immergeable jusqu'à 9m de profondeur.

Convertisseur 150 à 700mA à commander séparément.

Boîte de raccordement étanche à commander séparément.

GÉNÉRAL

Classe ETIM	EC000758
Garantie	10 ans
Durée de vie	L70B10 - 70.000h
Matière corps	Inox 316
Couleur	Acier inoxydable
Diamètre	40 mm
Hauteur	46 mm
Poids net	0,21 kg

PHYSIQUE

Technologie	LED intégrée
Source(s) incluse(s)	Oui
Anti-vandalisme	Non
Détecteur de mouvement	Non
Détecteur crépusculaire	Non
Eclairage de secours	Non

GL100SS3W30

GL100 II 3000K 75° IP68

OPTIQUE

Emission lumineuse	
Distribution lumineuse	
Diffuseur	Plastique clair
Angle de rayonnement	75 °
Température de couleur	3000K
Température de couleur réglable	
Flux lumineux source	290 lm
	4 (150mA) - 17 (700mA) lm
SDCM (McAdam-Ellipse)	SDCM3

ÉLECTRIQUE

Convertisseur inclus	0,4 (150mA) - 2,2 (700mA)
Courant/tension d'alimentation	150mA - 700mA DC
AC/DC	DC 150-700mA 3V
Fréquence du réseau	Non
Dimmable	En option

INSTALLATION

Lieu de montage	Usage en extérieur et intérieur
Bornier automatique	Aucun
Diamètre d'encastrement	33 mm

EMBALLAGE

Code EAN	5411373375261
----------	---------------