




## GL100 II

GL100SS4W30

GL100 II 3000K 75° IP68



Semi-encastré de sol rond pour balisage.  
 Diffusion de la lumière dans une, deux, trois ou quatre directions.  
 Inox 316 pour les zones côtières.  
 Tube d'encastrement et 1m de câble H05RN-F fourni (diamètre 6mm).  
 Immergeable jusqu'à 9m de profondeur.  
 Convertisseur 150 à 700mA à commander séparément.  
 Boîte de raccordement étanche à commander séparément.

WEB

## GÉNÉRAL

|               |                  |
|---------------|------------------|
| Classe ETIM   | EC000758         |
| Garantie      | 10 ans           |
| Durée de vie  | L70B10 - 70.000h |
| Matière corps | Inox 316         |
| Couleur       | Acier inoxydable |
| Diamètre      | 40 mm            |
| Hauteur       | 46 mm            |
| Poids net     | 0,21 kg          |

## PHYSIQUE

|                         |              |
|-------------------------|--------------|
| Technologie             | LED intégrée |
| Source(s) incluse(s)    | Oui          |
| Anti-vandalisme         | Non          |
| Détecteur de mouvement  | Non          |
| Détecteur crépusculaire | Non          |
| Eclairage de secours    | Non          |

## FICHE TECHNIQUE

EXTÉRIEUR  
ENCASTRÉS DE SOL

### GL100 II

**INDIGO**  
LIGHTING

 indigo.lighting  
 /Indigo.luminaires  
 Indigo Lighting  
 @indigolighting

## GL100SS4W30

GL100 II 3000K 75° IP68

### OPTIQUE

|                                 |                           |
|---------------------------------|---------------------------|
| Emission lumineuse              |                           |
| Distribution lumineuse          |                           |
| Diffuseur                       | Plastique clair           |
| Angle de rayonnement            | 75 °                      |
| Température de couleur          | 3000K                     |
| Température de couleur réglable |                           |
| Flux lumineux source            | 290 lm                    |
|                                 | 5 (150mA) - 20 (700mA) lm |
| SDCM (McAdam-Ellipse)           | SDCM3                     |

### ÉLECTRIQUE

|                                |                                      |
|--------------------------------|--------------------------------------|
|                                | 0,4 (150mA) - 2,2 (700mA)            |
| Convertisseur inclus           | Convertisseur à commander séparément |
| Courant/tension d'alimentation | 150mA - 700mA DC                     |
| AC/DC                          | DC 150-700mA 3V                      |
| Fréquence du réseau            | Non                                  |
| Dimmable                       | En option                            |

### INSTALLATION

|                         |                                 |
|-------------------------|---------------------------------|
| Lieu de montage         | Usage en extérieur et intérieur |
| Bornier automatique     | Aucun                           |
| Diamètre d'encastrement | 33 mm                           |

### EMBALLAGE

|          |               |
|----------|---------------|
| Code EAN | 5411373375278 |
|----------|---------------|